

**PROTECTION CHIMIQUE****GUIDE 9403**

RÉUTILISABLE | SUPPORTÉ

Gants de protection chimique offrant une précision supérieure pour les tâches de travail de moyenne intensité. Un revêtement étanche dans un mélange Nitrile/PVC crée une excellente barrière contre les liquides et les produits chimiques dangereux. La manchette de sécurité de 35 cm offre une protection supplémentaire. La doublure en nylon de jauge 18 assure une grande sensibilité au bout des doigts pour les travaux de précision.

- ▶ Protection chimique de type A.
- ▶ Protection microbionique et contre les virus.
- ▶ Excellente adhérence dans les conditions sèches et humides.
- ▶ Doublure en nylon.
- ▶ Jauge 18 pour une dextérité et souplesse maximale.
- ▶ Chaleur de contact de niveau 1.
- ▶ Taille 7-12



Durability Dexterity

CE CE CATEGORY 3
EN ISO 374-1:2016
TYPE A
JKLMNOPT**EN 388:2016**
4131X
EN ISO 374-5:2016
VIRUS**EN 407:2004**
X1XXXX
EN 21420:2020**APPLICATION:**

Pétro-Chimie | Automobile, aéronautique et ferroviaire | Logistique et distribution | Machines et équipements | Transformation du bois et papier | Services publics et entretien | Industries alimentaires, agriculture & pêche | Fabrication de produits chimiques

PROTECTION CONTRE:

Abrasion | Égratignures | Ampoules

CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION:

Protection de toute la main | Protection contre les produits chimiques (EN 374-1:2016) | Protection contre les risques micro-biologiques (EN 374-5:2016) | Protection contre les virus (EN 374-5:2016)

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES:

Ajustement près de la main | Etanche | Résistant aux huiles | Adhérence optimale surfaces sèches | Adhérence optimale surfaces humides | Adhérence optimale surfaces huileuses et graisseuses | Adhérence optimale surfaces graisseuses

CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ:

Conforme avec la réglementation REACH

COULEURS:

Gris foncé | Noir

MATIÈRE PREMIÈRE EXTÉRIEURE:

PVC/Vinyle | Nitrile | Paume enduite | Enduction totale de la main | Enduction totale de la main et de la manchette | (Enduction) microalvéolée

MATIÈRE PREMIÈRE INTÉRIEURE:

Elasthanne | Nylon | Supporté

ÉPAISSEUR DU GANT:

1.19 mm

GAUGE:

18

LONGUEUR TOTALE:

35 cm

PROTECTION CHIMIQUE

GUIDE 9403

RÉUTILISABLE | SUPPORTÉ

ART.NO	LA DESCRIPTION	PAQUET	CARTON	UNITÉ	DISPONIBLE EN PAIRE / PC
223590503	GLOVE GUIDE 9403 7	6	60	Paire	Non
223590504	GLOVE GUIDE 9403 8	6	60	Paire	Non
223590505	GLOVE GUIDE 9403 9	6	60	Paire	Non
223590506	GLOVE GUIDE 9403 10	6	60	Paire	Non
223590507	GLOVE GUIDE 9403 11	6	60	Paire	Non
223590508	GLOVE GUIDE 9403 12	6	60	Paire	Non