



KEMSKYDD

GUIDE 9405

FLERGÅNGS | TEXTIL ARMERING

Kemikalieskyddshandskar för precisions- och allround arbeten med höga krav på kemikalieskydd, fingerfärdighet och skärskydd. Doppade i en tvålagers vätsketät NBR/PVC-blandning för ett effektivt skydd mot vätskor och kemikalier. Sandig textur ger ett förbättrat grepp. Skärskyddsnivå C för omfattande kontakt med vassa föremål.

- ▶ Typ A Kemikalieskydd
- ▶ Mikrobiologiskt och viruskydd
- ▶ Utmärkt grepp i både torra och våta förhållanden
- ▶ Förbättrad precision med 18 gauge nylonfoder
- ▶ Skydd mot kontaktvärme nivå 2



CE CATEGORY 3

EN ISO 374-1:2016
TYPE A
AJKLMNOPT

EN 388:2016
4X41C

EN ISO 374-5:2016
VIRUS

EN 407:2020
X1XXXX

EN ISO 21420:2020

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Olja & gas | Bil & transport | Logistik & Handel | Metallarbeten | Maskin & utrustning | Trä- och pappersindustri | Fastighetsservice | Mat & fiskindustri | Glasindustri

SKYDD MOT:

Skrubbsår | Skrapår | Blåsor | Rivsår | Skärsår

SKYDDANDE EGENSKAPER:

Fullt handskydd | Skärskyddsnivå C (ISO 13997) | Kontaktvärmeskydd nivå 1 (upp till 100°C, EN 407) | Kemikalieskydd (EN 374-1:2016) | Mikrobiologiskt skydd (EN 374-5:2016) | Virussydd (EN 374-5:2016)

ERGONOMISKA EGENSKAPER:

Tight passform | Vattentät | Oljetät | Säkerhetskrage | Bra torrgrepp | Bra våtgrepp | Bra oljgrepp | Bra smutsgrepp

KVALITETS FUNKTIONER:

REACH kompatibel

FÄRGER:

Mörkgrå | Svart

UTVÄNDIGT MATERIAL:

PVC/Vinyl | Nitrile | Doppad handflata | Heldoppad | Doppad krage och ovanhand | Microfoamed

LINER MATERIAL:

Para-Aramid | Elastan | Bomull | Textil armering

TJOCKLEK PÅ HANDSKE:

1.65 mm

GAUGE:

15

TOTAL LÄNGD:

35 cm

KEMSKYDD

GUIDE 9405

FLERGÅNGS | TEXTIL ARMERING

ART.NR	BESKRIVNING	BUNT	KARTONG	ENHET	TILLGÅNGLIG I PAR/ST
223590524	GLOVE GUIDE 9405 8	6	60	Par	Nej
223590523	GLOVE GUIDE 9405 7	6	60	Par	Nej
223590525	GLOVE GUIDE 9405 9	6	60	Par	Nej
223590526	GLOVE GUIDE 9405 10	6	60	Par	Nej
223590527	GLOVE GUIDE 9405 11	6	60	Par	Nej
223590528	GLOVE GUIDE 9405 12	6	60	Par	Nej