



TERMIKUS VÉDELEM

GUIDE 3574

MELEG | HEGESZTÉS

Szintetikus anyagból készült hegesztő- és hővédő kesztyű E szintű vágásvédelemmel. A Guide 3574 magas kényelmet és ujjbegy-érzékenységet biztosít a precíz munkavégzéshez, miközben megőrzi a jó fogást és rugalmasságot. Teljes egészében 360° para-aramiddal bélelt a teljes vágásvédelem érdekében, valamint meta-aramid a kézháton a hő és szikrák elleni fokozott védelemhez. Tartós pamut mandzsetta és hőálló para-aramid szálból készült varratok. Alkalmas hegesztéshez és közepes hőterheléshez, különösen TIG és MIG. Megfelel az EN 407 és EN 12477 Type A szabványoknak.

- ▶ Bőrmentes kialakítás
- ▶ Vágásvédelmi szint E
- ▶ 360° para-aramid bélés
- ▶ Meta-aramid kézhát a fokozott hővédelemért
- ▶ Krómmentes
- ▶ Tartós pamut mandzsetta
- ▶ Megerősített hüvelykujj-köz
- ▶ Kontakt hő szint 2 (250°)
- ▶ Hőálló para-aramid varratok
- ▶ Méret 7-12



CE CATEGORY 3

EN 388:2016
3X32E

EN 407:2020
42324X

EN 12477:2001
TYPE A

EN ISO 21420:2020

ALKALMAZHATÓ:

Olaj és gáz | Autó és közlekedés | Logisztika és kereskedelem | Fémmegmunkálás | Gép és berendezés

VÉDELEM:

Horzsolások | Karcolások | Hólyagok | Zúzódások | Vágott sebek

VÉDŐ TULAJDONSÁGOK:

Hüvelykujj tövének megerősítése | Mutatóujj megerősítése | Megerősített ujjvégek | Kevlar varratok | E szintű vágásvédelem (ISO 13997) | 2. szintű kontakthővel szembeni ellenállás (250°C, EN 407) | Szikra elleni védelem (EN 407) | TIG-hegesztéshez alkalmas

ERGONÓMIAI TULAJDONSÁGOK:

Normál illeszkedés | Formázott | Lélegző | Biztonsági mandzsetta | Bokapánt | Jó fogás száraz körülmények között

MINŐSÉGI JELLEMZŐK:

REACH-kompatibilis

CO-BRANDING:

Kevlar

SZÍNEK:

Fekete

KÜLSŐ ANYAGOK:

Meta-aramid | Szintetikus bőr | Pamut

BELSŐ ANYAGOK:

Para-aramid | Bélelt

TELJES HOSSZA:

35-39 cm

TERMIKUS VÉDELEM

GUIDE 3574

MELEG | HEGESZTÉS

ART.NO	LEÍRÁS	CSOMAG	KARTON- DOBOZ	EGYSÉG	KAPHATÓ PÁRBAN / DB-BEN
223691263	GLOVE GUIDE 3574 7	3	60	Pár	Nem
223691264	GLOVE GUIDE 3574 8	3	60	Pár	Nem
223691265	GLOVE GUIDE 3574 9	3	60	Pár	Nem
223691266	GLOVE GUIDE 3574 10	3	60	Pár	Nem
223691267	GLOVE GUIDE 3574 11	3	60	Pár	Nem
223691268	GLOVE GUIDE 3574 12	3	60	Pár	Nem