



KEMSKYDD

GUIDE 9511

FLERGÅNGS | TEXTIL ARMERING

Kemikalieskyddshandske för precision och allround arbeten. Doppad i två lager vätsketät nitril av vår XLNT teknologi. 35 cm lång säkerhetskrage. 18gg nylon liner ger hög fingertoppskänsla och god komfort. Typ A godkänd. Skärskyddsnivå C, godkänd för kontaktvärme nivå 1. Matgodkänd och Öko-tex certifierad.

- Typ A godkänd
- Skydd mot virus
- Skärskyddsnivå C
- Olja och vattentät
- Mycket bra grepp i oljiga miljöer
- Öko-tex godkänd
- Kontaktvärme nivå 1
- Storlek 7-11



CE CATEGORY 3

EN ISO 374-1:2016
TYPE A
AJKLMNOPTEN 388:2016
4X43C

EN ISO 21420:2020

EN 407:2020
X1XXXX

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Olja & gas | Bil & transport | Kemikalier

SKYDD MOT:

Skrubbsår | Skrapår | Blåsor | Rivsår | Skärsår

SKYDDANDE EGENSKAPER:

Fullt handskydd | Skärskyddsnivå C (ISO 13997)
| Kontaktvärmeskydd nivå 1 (upp till 100°C, EN 407) | Kemikalieskydd (EN 374-1:2016) | Mikrobiologiskt skydd (EN 374-5:2016) | Virussydd (EN 374-5:2016)

ERGONOMISKA EGENSKAPER:

Tight passform | Fukttransport | Vattentät | Oljetät
| Säkerhetskrage | Bra torrgrepp | Bra våtgrepp |
Bra oljgrepp | Bra smutsgrepp

KVALITETS FUNKTIONER:

REACH kompatibel | Oeko-Tex Confidence in textiles – 20.HCN.16056 HOHENSTEIN HTTI | Livsmedelsgodkänd - Alla sorters livsmedel

UTVÄNDIGT MATERIAL:

Nitril | Doppad handflata | Heldoppad | Doppad krage och ovanhand | Slät ytstruktur

LINER MATERIAL:

Polyester | Glasfiber | Stålfiber | Elastan | HPPE | Nylon

TJOCKLEK PÅ HANDSKE:

1.45 mm

GAUGE:

18

TOTAL LÄNGD:

35 cm

KEMSKYDD

GUIDE 9511

FLERGÅNGS | TEXTIL ARMERING

ART.NR	BESKRIVNING	BUNT	KARTONG	ENHET	TILLGÅNGLIG I PAR/ST
223590893	GLOVE GUIDE 9511 7	6	72	Par	Nej
223590894	GLOVE GUIDE 9511 8	6	72	Par	Nej
223590895	GLOVE GUIDE 9511 9	6	72	Par	Nej
223590896	GLOVE GUIDE 9511 10	6	72	Par	Nej
223590897	GLOVE GUIDE 9511 11	6	72	Par	Nej
223590898	GLOVE GUIDE 9511 12	6	72	Par	Nej