

**GUIDE**®



## SPECIALSKYDD

# GUIDE 4505

SLAG | ANSI

Fodrad offshorehandske för tuffa förhållanden. Två lagers dopning i vätsketät PVC-blandning. Lämplig i kalla och blöta miljöer där det förekommer olika vätskor. Handsken har slagskydd på ovanhanden, skärskyddsnivå D och är godkänd för kontaktvärme nivå 2.

- ▶ Slagskydd på bakhand
- ▶ Foder i akryl fleece
- ▶ Skärskyddsnivå D
- ▶ Olja och vätsketät
- ▶ Kontaktvärme nivå 2



CE CE CATEGORY 2

 EN 420:2003

 EN 388:2016  
4X42DP

 EN 511:2006  
121

 EN 407:2004  
X2XXXX

ANSI 138

### ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Olja & gas | Bil & transport | Maskin & utrustning | Avfallshantering

### SKYDD MOT:

Skrubbsår | Skrapsår | Blåsor | Rivsår | Skärsår

### SKYDDANDE EGENSKAPER:

Slagskydd | Fullt handskydd | Skärskyddsnivå D (ISO 13997) | Kontaktkyla (EN 511) | Omgivande kyla (EN 511) | Vattentäthet (EN 511) | Kontaktvärmeskydd nivå 2 (250°C, EN 407)

### ERGONOMISKA EGENSKAPER:

Standard passform | Formad | Vattentät | Oljetät | Rak krage | Bra torrgrepp | Bra våtgrepp | Bra oljgrepp | Bra smutsgrepp

### KVALITETS FUNKTIONER:

Fri från naturligt latex | Ftalatfri | REACH kompatibel

### FÄRGER:

Mörkgrå | Svart

### UTVÄNDIGT MATERIAL:

PVC/Vinyl | Heldoppad | Slät ytstruktur

### LINER MATERIAL:

Polyester | Glasfiber | Elastan | Nylon | Fodrad

### GAUGE:

13

**SPECIALSKYDD**

# **GUIDE 4505**

SLAG | ANSI

<b>ART.NR</b>	<b>BESKRIVNING</b>	<b>BUNT</b>	<b>KARTONG</b>	<b>ENHET</b>	<b>TILLGÅNGLIG I PAR/ST</b>
223590283	<b>GLOVE GUIDE 4505 7</b>	3	60	Par	Nej
223590284	<b>GLOVE GUIDE 4505 8</b>	3	60	Par	Nej
223590285	<b>GLOVE GUIDE 4505 9</b>	3	60	Par	Nej
223590286	<b>GLOVE GUIDE 4505 10</b>	3	60	Par	Nej
223590287	<b>GLOVE GUIDE 4505 11</b>	3	60	Par	Nej