



OCHRONA MECHANICZNA

GUIDE 9508

UNIWERSALNE | UNIWERSALNE DZIANINA
WYMODELOWANA

Cienką, elastyczną rękawicę roboczą z nitylową powłoką z tworzywa Guide XLNT™ — stanowi barierę dla olejów, a zarazem gwarantuje znakomity chwyt na powierzchniach zarówno suchych, jak i tłustych. Rękawica ta jest w całości pokryta powłoką zanurzeniową — po wewnętrznej stronie dłoni podwójnie — co przekłada się na należyłą ochronę przed olejami i cieczami. Dopuszczona do kontaktu z żywnością. 1. poziom ochrony przed ciepłem kontaktowym. Dopuszczona do użytku przez Oeko-Tex. Poziom D ochrony przed przecięciem. Możliwość obsługi ekranu dotykowego.

- ▶ 18GG — poziom D ochrony przed przecięciem
- ▶ Duża zręczność i czułość w opuszkach
- ▶ Znakomity chwyt na powierzchniach suchych i tłustych
- ▶ Znakomita ochrona przed olejami i cieczami
- ▶ Podwójna powłoka zanurzeniowa na całości
- ▶ 1. poziom ochrony przed ciepłem kontaktowym
- ▶ Dopuszczona do kontaktu z żywnością
- ▶ Dopuszczona do użytku przez Oeko-Tex
- ▶ Możliwość obsługi ekranu dotykowego



CE CATEGORY 2



EN 388:2016
4X44D



EN 407:2020
X1XXXX



EN 21420:2020



STANDARD
100
20.HCN.16056
Hohenstein HTTI



APLIKACJA:

Budownictwo, prace konstrukcyjne Roboty drogowe | Ropa naftowa i gaz | Samochód i transport | Logistyka i handel | Prace metalurgiczne | Maszyny i urządzenia | Przemysł szklarski

OCHRONA PRZED:

Otarcie | Zadrapanie | Pęcherz | Rana cięta

FUNKCJE OCHRONNE:

Poziom ochrony przed ranami ciętymi D (ISO 13997) | Ochrona przed ciepłem kontaktowym poziom 1 (100°C, EN 407)

FUNKCJE ERGONOMICZNE:

Ścisłe dopasowanie | Wodoszczelne | Olejoshcenne | Mankiet dzianinowy | Funkcja umożliwiająca wskazywanie na ekranie | Dobra chwytliwość w stanie suchym | Dobra chwytliwość w stanie mokrym | Dobry chwyt zaolejonych przedmiotów

FUNKCJE JAKOŚCI:

Bez DMF | Zgodność z REACH | Oeko-Tex Confidence in textiles – 20.HCN.16056 HOHENSTEIN HTTI | Dopuszczona do kontaktu z artykułami spożywczymi - Wszystkie rodzaje żywności

ZABARWIENIE:

Ciemno szary | Czarny | Czerwony

POZA SUROWCEM:

Nitryl | Powłoka na dłoni | Powleczone w całości | Gładka struktura powierzchni

SUROWIEC Z WEWNĘTRZNEJ STRONY:

Poliester | Włókno szklane | Włókno stalowe | Elastan | Polietylen o dużej gęstości | Nylon

GAUGE:

18

OCHRONA MECHANICZNA

GUIDE 9508

UNIWERSALNE | UNIWERSALNE DZIANINA WYMODELOWANA

ART.NO	RYSOPIS	PAKIET	KARTON	JEDNOSTKA	DOSTĘPNE W PARACH / SZT
223590572	GLOVE GUIDE 9508 6	6	120	Para	Nie
223590573	GLOVE GUIDE 9508 7	6	120	Para	Nie
223590574	GLOVE GUIDE 9508 8	6	120	Para	Nie
223590575	GLOVE GUIDE 9508 9	6	120	Para	Nie
223590576	GLOVE GUIDE 9508 10	6	120	Para	Nie
223590577	GLOVE GUIDE 9508 11	6	120	Para	Nie