



PROTEZIONE TERMICA

GUIDE 6611W

FREDDO | UMIDO

Guanto da lavoro invernale flessibile e aderente realizzato in Guide HXFIBR™, un materiale che fornisce una straordinaria protezione antitaglio e un'eccellente sensibilità tattile. Il rivestimento in nitrile del guanto assicura una buona presa. Nitrile interamente rivestito nel 1° strato e palmo rivestito per immersione nel 2° strato. Fodera lavorazione 18 aghi combinata con rivestimento interno acrilico per la protezione dal freddo. Protezione antitaglio livello E. Protezione dagli urti sul dorso della mano e rinforzo per il pollice, approvato per calore per contatto livello 2 e per uso alimentare. Funzionalità touchscreen. Approvato ESD

- ▶ Protezione antitaglio livello E
- ▶ Protezione dagli urti sul dorso
- ▶ Filato di HXFIBR™ 18 aghi
- ▶ Rivestimento interno acrilico 7 aghi
- ▶ Rivestimento per immersione integrale
- ▶ Funzionalità touchscreen e approvazione ESD
- ▶ Approvato per uso alimentare
- ▶ Calore per contatto livello 2



CE CATEGORY 2

EN 388:2016
4X42EP

EN 511:2006
X2X

EN 407:2020
X2XXXX

SS IEC 61340-5-1
ESD

EN 16350:2014

ANSI 138



EN 21420:2020

APPLICAZIONE:

Edilizia, costruzioni e lavori stradali | Petrolio e gas | Automezzi e trasporti | Logistica e commercio | Metalmeccanica | Macchine e attrezzature | Industria del legno e della carta | Manutenzione di immobili | Industria alimentare e ittica | Industria del vetro | Smaltimento dei rifiuti

PROTEZIONE CONTRO:

Abrasioni | Escoriazioni | Vesciche | Ferite | Tagli

CARATTERISTICHE PROTETTIVE:

Rinforzo per la base del pollice | Paracolpi | Protezione antitaglio livello E (ISO 13997) | Freddo per contatto (EN 511) | Resistenza al calore per contatto livello 2 (250°C, EN 407)

CARATTERISTICHE ERGONOMICHE:

Massima aderenza | Con fodera invernale | Palmo impermeabile all'acqua | Palmo con tenuta agli oli | Manichetta in maglia | Funzionalità touchscreen | Buona presa sull'asciutto | Buona presa sul bagnato | Buona presa sull'olio

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ:

Senza metalli | Senza DMF | Senza fibra di vetro | Compatibile REACH | Approvato per uso alimentare – Prodotti alimentari di qualsiasi genere | Antistatico | ESD

COLORI:

Grigio scuro | Nero | Rosso

MATERIA PRIMA ESTERNA:

Nitrile | Palmo immerso | Completamente immerso | Superficie strutturata a grana fine | TPR/TPU

MATERIA PRIMA INTERNA:

Elastan | Nylon | HXFibr2™ | Foderato

GAUGE:

18

PROTEZIONE TERMICA

GUIDE 6611W

FREDDO | UMIDO

ART.NO	DESCRIZIONE	IMPACCHET- TARE	SCATOLA DI CARTONE	UNITÀ	DISPONIBILE IN COPPIA / PZ
223590914	GLOVE GUIDE 6611W 8	6	60	Paio	No
223590913	GLOVE GUIDE 6611W 7	6	60	Paio	No
223590915	GLOVE GUIDE 6611W 9	6	60	Paio	No
223590916	GLOVE GUIDE 6611W 10	6	60	Paio	No
223590917	GLOVE GUIDE 6611W 11	6	60	Paio	No
223590918	GLOVE GUIDE 6611W 12	6	60	Paio	No