



PROTECȚIE TERMICĂ

GUIDE 7505

CĂLDURĂ | ARC

Mănușă impermeabilă cu bandă de încheietură lungă din piele de capră, cu întăritură peste articulațiile degetelor, concepută pentru medii dure, în care poate apărea riscul de arc electric/căldură și medii umede din afara casei. Este cusută cu cusături duble rezistente la căldură și este complet căptușită cu para-aramid, care oferă, de asemenea, nivel B de rezistență la tăiere. Exteriorul palmei este prevăzut cu întărituri pentru protecție extinsă. Certificată conform nivelului ATVV 4 CAL 47.

- ▶ Protecție împotriva arcului electric
- ▶ Căldură de contact nivel 1
- ▶ Nivel B de rezistență la tăiere
- ▶ Impermeabilă
- ▶ ATVV Nivel 4, CAL 47



CE CATEGORY 3

EN 388:2016
3X43B

EN 511:2006
021

EN 407:2020

EN 12477:2001
TYPE A

ARC/ASTM F2675

EN 21420:2020

DESTINAT PENTRU:

Construcții clădiri, lucrări rutiere | Petrol și gaze | Confecții metalice | Industria lemnului și a hârtiei | Administrare clădiri

ÎMPOTRIVA:

Excoriații | Răniri prin zgâriere | Bășici | Zgârieturi | Tăieturi

CARACTERISTICI DE PROTECȚIE:

Protecție pentru articulațiile degetelor | Întărituri la vârful degetelor | Palmă întărită | Nivel de rezistență la tăiere B (ISO 13997) | Răcire ambientală (EN 511) | Etanșeitate la apă (EN 511) | Nivel de protecție contra temperaturii de contact 1 (100°C, EN 407) | Protecție împotriva scântei EN407 | Protecție contra împrăștiilor cu metalul topit EN407 | Protecție împotriva arcului electric | Potrivit pentru sudură MIG-MAG

CARACTERISTICI ERGONOMICE:

La potrivire | Bandă de încheietură dreaptă | Încheietură de siguranță

CARACTERISTICI DE CALITATE:

Compatibil REACH

CO-BRANDING:

H-Dry

COLORATE:

Negru

STRAT EXTERIOR:

Piele netăbăcită de capră | Piele întoarsă de capră | Piele netăbăcită de capră | Piele întoarsă de capră | Piele netăbăcită de capră

STRAT INTERIOR:

Para-Aramid | Membrană | Căptușită

LUNGIMEA TOTALĂ:

32-37 cm

PROTECȚIE TERMICĂ

GUIDE 7505

CĂLDURĂ | ARC

ART.NO	DESCRIERE	PACHET	CUTIE DE CARTON	UNITATE	DISPONIBIL ÎN PERECHE / BUC
223590354	GLOVE GUIDE 7505 8	3	60	Pereche	Nu
223590353	GLOVE GUIDE 7505 7	3	60	Pereche	Nu
223590355	GLOVE GUIDE 7505 9	3	60	Pereche	Nu
223590356	GLOVE GUIDE 7505 10	3	60	Pereche	Nu
223590357	GLOVE GUIDE 7505 11	3	60	Pereche	Nu
223590358	GLOVE GUIDE 7505 12	3	60	Pereche	Nu