



KJEMISK BESKYTTELSE

GUIDE 9405

GJENBRUK | SUPPORTED

Kjemikaliebestandige hansker for presisjons- og mellomtunge oppgaver med høye krav til kjemisk beskyttelse, fingerferdighet og kuttresistens. Med en tolags væskebestandig NBR/PVC-blanding og en sandaktig teksturert finish, gir de et enestående grep og en effektiv barriere mot væsker og kjemikalier. Kuttbeskyttelsesnivå C for omfattende kontakt med skarpe gjenstander.

- ▶ Type A kjemisk beskyttelse
- ▶ Mikrobiologisk og virusbeskyttelse
- ▶ Væske-tett og oljeresistent
- ▶ Godt grep i både tørre og våte miljø
- ▶ Kuttbeskyttelse nivå C
- ▶ Kontaktvarmebeskyttelse nivå 1
- ▶ 15-gauge før



CE CATEGORY 3

EN ISO 374-1:2016
TYPE A
AJKLMNOPT

EN 388:2016
4X41C

EN ISO 374-5:2016
VIRUS

EN 407:2004
X1XXXX

EN 21420:2020

BRUK:

Olje gass | Bil og transport | Logistikk og detaljhandel | Metallproduksjon og transformasjon | Maskiner og utstyr | Tre, masse og papir | Verktøy og tjenester | Matindustri, landbruk og fiske | Glassindustri

BESKYTTELSE MOT:

Slitasje | Skrubbsår | Blemmer | Kuttskader | Kuttskader

BESKYTTENDE FUNKSJONER:

Full håndbeskyttelse | Kuttbeskyttelsesnivå C (ISO 13997) | Beskyttelse kontaktvarmenivå 1 (100°C, EN 407) | Kjemikaliebeskyttelse (EN 374-1:2016) | Beskyttelse mot mikroorganismer (EN 374-5:2016) | Virusbeskyttelse (EN 374-5:2016)

ERGONOMISKE FUNKSJONER:

Tett passform | Vanntett | Oljesikker | Sikkerhetsmansjett | Godt tørt grep | Godt vått grep | Godt fett grep | Godt fettig grep

KVALITETSFUNKSJONER:

REACH-kompatibel

FARGER:

Mørk grå | Svart

MATERIALER PÅ UTSIDEN:

PVC/Vinyl | Nitrile | Håndflatedyppt | Heldyppt | Mansjett og håndbak heldyppt | Mikroskummet

FORINGSMATERIALE:

Para aramid | Elastan | Bomull | Supported

HANSKETYKKELSE:

1.65 mm

GAUGE:

15

TOTAL LENGDE:

35 cm

KJEMISK BESKYTTELSE

GUIDE 9405

GJENBRUK | SUPPORTED

ART.NR	BESKRIVELSE	BUNT	KARTONG	ENHET	TILGJENGELIG I PAR / ST
223590524	GLOVE GUIDE 9405 8	6	60	Par	Nei
223590523	GLOVE GUIDE 9405 7	6	60	Par	Nei
223590525	GLOVE GUIDE 9405 9	6	60	Par	Nei
223590526	GLOVE GUIDE 9405 10	6	60	Par	Nei
223590527	GLOVE GUIDE 9405 11	6	60	Par	Nei
223590528	GLOVE GUIDE 9405 12	6	60	Par	Nei