

**GUIDE**®



## PROTEZIONE TERMICA

# GUIDE 3571

CALORE | SALDATURA

Guanto per saldatura e di protezione dal calore con protezione antitaglio livello C. La pelle di capretto rovesciata rende il guanto molto comodo. Il guanto è foderato in Kevlar e la fodera aggiuntiva in Nomex sul dorso della mano attribuisce al guanto un'eccellente protezione dal calore. La manichetta è realizzata in pelle di mucca con fodera in cotone all'interno e tutte le cuciture sono realizzate in kevlar resistente al calore. Adatto come guanto universale in ambienti caldi e per saldatura MIG/MAG. Conforme alle norme EN407 ed EN12477 Tipo A

- ▶ Protezione antitaglio livello C
- ▶ Pelle di capretto
- ▶ Foderato in Kevlar e Nomex
- ▶ Rinforzi nel palmo
- ▶ Cuciture Kevlar
- ▶ Manichetta
- ▶ Taglie 7- 12



CE CATEGORY 3

EN 388:2016  
3X32C

EN 407:2020  
413244

EN 12477:2001  
TYPE A

EN 21420:2020

### APPLICAZIONE:

Petrolio e gas | Metalmeccanica | Macchine e attrezzature | Industria del legno e della carta | Manutenzione di immobili

### PROTEZIONE CONTRO:

Abrasioni | Escoriazioni | Vesciche | Ferite | Tagli

### CARATTERISTICHE PROTETTIVE:

Palmo rinforzato | Cuciture in Kevlar | Protezione antitaglio livello C (ISO 13997) | Resistenza al calore per contatto livello 1 (100°C, EN 407) | Protezione dalla proiezione di scintille (EN 407) | Protezione dalla proiezione di metallo fuso (EN 407) | Adatto per saldatura MIG/MAG

### CARATTERISTICHE ERGONOMICHE:

Vestibilità standard | Repellente all'acqua

### CARATTERISTICHE DI QUALITÀ:

Compatibile REACH

### COLORI:

Grigio scuro

### MATERIA PRIMA ESTERNA:

Goat Reversed | Goat Reversed | Pelle bovina

### MATERIA PRIMA INTERNA:

Fibra di vetro | Para-aramide | Polietilene ad alta densità | Meta-aramide | Foderato

### LUNGHEZZA TOTALE:

35-40 cm

**PROTEZIONE TERMICA**

# **GUIDE 3571**

CALORE | SALDATURA

<b>ART.NO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPACCHET- TARE</b>	<b>SCATOLA DI CARTONE</b>	<b>UNITÀ</b>	<b>DISPONIBILE IN COPPIA / PZ</b>
223590853	<b>GLOVE GUIDE 3571 7</b>	6	60	Paio	No
223590854	<b>GLOVE GUIDE 3571 8</b>	6	60	Paio	No
223590855	<b>GLOVE GUIDE 3571 9</b>	6	60	Paio	No
223590856	<b>GLOVE GUIDE 3571 10</b>	6	60	Paio	No
223590857	<b>GLOVE GUIDE 3571 11</b>	6	60	Paio	No
223590858	<b>GLOVE GUIDE 3571 12</b>	6	60	Paio	No