

**GUIDE**®



## PROTECTION THERMIQUE

# GUIDE 3569

CHALEUR | SOUDURE (TIG, MIG, MAG, ARC)

Gant soudeur constitué d'un cuir croûte de bovin de la plus haute qualité, intégralement doublé de coton interlock et doté d'une manchette de sécurité. Grâce à ses coutures réalisées en fil de Kevlar il résiste à la chaleur pouvant atteindre 100 degrés et convient idéalement aux interventions de soudage type MIG et MAG.

- ▶ Entièrement doublé
- ▶ Cuir refendu de bovin
- ▶ Coutures en Kevlar
- ▶ Poignet
- ▶ Tailles 8-12



Durability Dexterity

CE CE CATEGORY 2

EN 388:2016  
4143X

EN 407:2004  
41324X

EN 12477:2001  
TYPE A

EN 21420:2020

### APPLICATION:

Réseaux après-vente | Fabrication et transformation des métaux | Machines et équipements | Transformation du bois et papier | Services publics et entretien

### PROTECTION CONTRE:

Les risques d'abrasions | Les risques d'égratignures | Risques de contamination croisée | Les risques de Lacérations

### CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION:

Coutures en Kevlar | Protection contre la chaleur de contact 1 (100°C, EN 407)

### CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES:

Ajustement régulier | Manchette de sécurité allongée

### CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ:

Conforme avec la réglementation REACH

### COULEURS:

Sable

### MATIÈRE PREMIÈRE EXTÉRIEURE:

Cuir croûte de bovin | Cuir croûte de bovin | Cuir croûte de bovin

### MATIÈRE PREMIÈRE INTÉRIEURE:

Coton | Totalemt doublé

### LONGUEUR TOTALE:

34-38 cm

**PROTECTION THERMIQUE**

# **GUIDE 3569**

CHALEUR | SOUDURE (TIG, MIG, MAG, ARC)

<b>ART.NO</b>	<b>LA DESCRIPTION</b>	<b>PAQUET</b>	<b>CARTON</b>	<b>UNITÉ</b>	<b>DISPONIBLE EN PAIRE / PC</b>
223590444	<b>GLOVE GUIDE 3569 8</b>	6	60	Paire	Non
223590445	<b>GLOVE GUIDE 3569 9</b>	6	60	Paire	Non
223590446	<b>GLOVE GUIDE 3569 10</b>	6	60	Paire	Non
223590447	<b>GLOVE GUIDE 3569 11</b>	6	60	Paire	Non
223590448	<b>GLOVE GUIDE 3569 12</b>	6	60	Paire	Non