GUIDE®

## PROTECTION MÉCANIQUE

# GUIDE 6603

USAGE GÉNÉRAL | GANT SANS COUTURE POUR L'USAGE GÉNÉRAL

Gant de protection souple et ajusté, en Guide HXFIBR™, une matière qui offre une protection révolutionnaire contre les coupures et une excellente sensibilité tactile. Le revêtement en nitrile du gant offre une bonne prise. La doublure de jauge 15 et le renforcement supplémentaire le long du pouce et de l'index. Niveau D de protection contre les coupures et approuvé pour le niveau de chaleur de contact 1. Approuvé ESD et compatible alimentaire. Conformité Oeko-Tex. Fonction tactile.

- Protection contre les coupures, niveau D
- Fibre HXFIBR™ jauge 15
- Niveau de chaleur de contact 1
- Renforcement de la jonction pouce-index
- Fonction tactile
- Contact alimentaire
- Coupe ergonomique
- ESD

Durability Dexterity

CE CATEGORY 2

EN 420:2003 +A1:2009

EN 388:2016
4X43D

EN 407:2004
X1XXXX

SS IEC 61340-5-1

OEKO TEX® STANDARD 100
20.HCN.16056
Hohenstein HTTI

### APPLICATION:
Bâtiment, construction, routes | Automobile, aéronautique et ferroviaire | Logistique et distribution | Fabrication et transformation des métaux | Machines et équipements | Transformation du bois et papier | Services publics et entretien | Industries alimentaires, agriculture & pêche | Equipements électroniques et semi-conducteurs | Production et transport de gaz

### PROTECTION CONTRE:
Les risques d'abrasions | Les risques d'égratinures | Risques de contamination croisée | Les risques de Lacérations | les projections d'huiles

### CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION:
Renforcement de la pince "pouce/index" | Niveau de protection contre les coupures D (ISO 13997) | Protection contre la chaleur de contact 1 (100°C, EN 407)

### CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES:
Ajustement près de la main | Ventilé | Manchette tricotée | Fonction écran tactile | Adhérence optimale surfaces sèches | Adhérence optimale surfaces humides | Adhérence optimale surfaces et huileuses et graisseuses

### CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ:
Exempt de DMF | Exempt de fibres de verre | Conforme avec la réglementation REACH | Oeko-Tex Confidence in textiles – 20.HCN.16056 HOHENSTEIN HTTI | Agréé au contact alimentaire -> "tous types d'aliments" | ESD

### COULEURS:
Gris foncé | Noir | Rouge

### MATIÈRE PREMIÈRE EXTÉRIEURE:
Nitrile | Paume enduite | (Enduction) microalvéolée

### MATIÈRE PREMIÈRE INTÉRIEURE:
HXFiBr™ | Fibre métallique | Elasthanne | Nylon

### GAUGE:
15

## PROTECTION MÉCANIQUE

# GUIDE 6603

USAGE GÉNÉRAL | GANT SANS COUTURE POUR L'USAGE GÉNÉRAL

| ART.NO | LA DESCRIPTION | PAQUET | CARTON | UNITÉ | DISPONIBLE EN PAIRE / PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 223590072 | **GLOVE GUIDE 6603 6** | 6 | 120 | Paire | Non |
| 223590073 | **GLOVE GUIDE 6603 7** | 6 | 120 | Paire | Non |
| 223590074 | **GLOVE GUIDE 6603 8** | 6 | 120 | Paire | Non |
| 223590075 | **GLOVE GUIDE 6603 9** | 6 | 120 | Paire | Non |
| 223590076 | **GLOVE GUIDE 6603 10** | 6 | 120 | Paire | Non |
| 223590077 | **GLOVE GUIDE 6603 11** | 6 | 120 | Paire | Non |