



OCHRONA MECHANICZNA

GUIDE 6617

DO PRAC PRECYZYJNYCH | DO PRAC PRECYZYJNYCH
DZIANINA WYMODELOWANA

Elastyczna, dopasowana rękawica robocza wykonana z Guide HXFIBR™, materiału zapewniającego przełomową ochronę przed przecięciem i doskonałą czułość dotykową. Powłoka nitrylowa rękawicy zapewnia dobrą przyczepność. Podszewka 18 gg i dodatkowe wzmocnienie wzdłuż kciuka i palca wskazującego. Poziom ochrony przed przecięciem F, zatwierdzony dla poziomu ciepła kontaktowego 1. ESD, antystatyczny i bezpieczny dla żywności. Certyfikat Oeko-Tex. Ekran dotykowy.

- ▶ Poziom ochrony przed przecięciem F
- ▶ Włókno HXFIBR™ o grubości 18
- ▶ Poziom ciepła kontaktowego 1
- ▶ Przedłużone wzmocnienie między kciukiem a palcem wskazującym
- ▶ Ekran dotykowy
- ▶ Dopuszczony do kontaktu z żywnością
- ▶ Dopasowane dopasowanie
- ▶ Zatwierdzony ESD i antystatyczny
- ▶ Rozmiar 6-12



Durability



Dexterity



CE CATEGORY 2



EN 388:2016
4X42F



EN 407:2020
X1XXXX



SS IEC 61340-5-1



EN 16350:2014



EN 21420:2020

APLIKACJA:

Budownictwo, prace konstrukcyjne Roboty drogowe | Samochód i transport | Logistyka i handel | Prace metalurgiczne | Maszyny i urządzenia | Przemysł drzewny i papirniczy | Prace usługowe w nieruchomościach | Przemysł spożywczy i rybny | Przemysł elektroniczny | Przemysł szklarski

OCHRONA PRZED:

Otarcie | Zadrapanie | Pęcherz | Rana szarpana | Rana cięta

FUNKCJE OCHRONNE:

Wzmocnienie kciuka | Poziom ochrony przed ranami ciętymi F (ISO 13997) | Ochrona przed ciepłem kontaktowym poziom 1 (100°C, EN 407)

FUNKCJE ERGONOMICZNE:

Ściśle dopasowanie | Oddychające | Mankiet dzianinowy | Funkcja umożliwiająca wskazywanie na ekranie | Dobra chwytliwość w stanie suchym | Dobra chwytliwość w stanie mokrym | Dobry chwyt zaolejonych przedmiotów

FUNKCJE JAKOŚCI:

Bez DMF | Bez włókna szklanego | Zgodność z REACH | Oeko-Tex Confidence in textiles – 20.HCN.16056 HOHENSTEIN HTTI | Dopuszczalne do kontaktu z artykułami spożywczymi - Wszystkie rodzaje żywności | Antystatyczne | ESD

POZA SUROWCEM:

Nitryl | Powłoka na dłoni | Gładka struktura powierzchni

SUROWIEC Z WEWNĘTRZNEJ STRONY:

Włókno stalowe | Elastan | Nylon | HXFibr2™

GAUGE:

18



STANDARD
100
20.HCN.16056
Hohenstein HTTI



OCHRONA MECHANICZNA

GUIDE 6617

DO PRAC PRECYZYJNYCH | DO PRAC PRECYZYJNYCH DZIANINA WYMODELOWANA

ART.NO	RYSOPIS	PAKIET	KARTON	JEDNOSTKA	DOSTĘPNE W PARACH / SZT
223591282	GLOVE GUIDE 6617 6	6	120	Para	Nie
223591283	GLOVE GUIDE 6617 7	6	120	Para	Nie
223591284	GLOVE GUIDE 6617 8	6	120	Para	Nie
223591285	GLOVE GUIDE 6617 9	6	120	Para	Nie
223591286	GLOVE GUIDE 6617 10	6	120	Para	Nie
223591287	GLOVE GUIDE 6617 11	6	120	Para	Nie
223591288	GLOVE GUIDE 6617 12	6	120	Para	Nie