



MECHANISCHER SCHUTZ

GUIDE 390

GENAUIGKEIT | GENAUIGKEIT FORMGESTRICT

18gg flüssigkeitsdichter Schnittschutzhandschuh mit doppelt getauchter Handfläche; erste Schicht Nitril voll getaucht für zusätzliche Flüssigkeitsbarriere, zweite Schicht Nitril handflächentaucht. Schnittschutzlevel D. Zugelassen für Kontaktwärmestufe 1. Oeko-Tex zertifiziert. Touchscreen.

- ▶ Schnittschutzlevel D
- ▶ 18gg Futter
- ▶ Nitrilschaum
- ▶ Doppelt beschichtet
- ▶ Ölbeständige Handfläche
- ▶ Kontaktwärmestufe 1
- ▶ Touchscreen
- ▶ Größe 6-11
- ▶ Oeko-Tex zertifiziert



CE CATEGORY 2

EN 388:2016
4X42D

EN 407:2020
X1XXXX

EN ISO 21420:2020



ANWENDUNG:

Bauwesen, Konstruktion | Straßenbau | Fahrzeuge und Transport | Logistik und Handel | Metallarbeiten | Maschinen und Anlagen | Holz- und Papierindustrie | Gebäudedienstleistung | Glasindustrie

SCHUTZ VOR:

Schürfwunden | Kratzwunden | Blasen | Risswunden | Schnittwunden

SCHUTZFUNKTIONEN:

Schnittschutzstufe D (ISO 13997) | Kontakthitze-festigkeit Stufe 1 (100 °C, EN 407)

ERGONOMISCHE MERKMALE:

Eng anliegende Passform | Wasserdichte Handfläche | Öldichte Handfläche | Strickstulpe | Touchscreen-tauglich | Guter Trockengriff | Guter Nassgriff | Guter Ölgriff | Guter Schmutzgriff

QUALITÄTSMERKMALE:

REACH-kompatibel | Oeko-Tex Confidence in textiles – 20.HCN.16056 HOHENSTEIN HTTI

FARBEN:

Marineblau | Schwarz

AUSSERHALB ROHSTOFF:

Nitrile | Tauchbeschichtete Handfläche | Vollständig tauchbeschichtet | Mikroschaumbeschichtet | Doppelt tauchbeschichtet

INNENSEITIGER ROHSTOFF:

Polyester | Graphen | Elasthan | Polyethylen hoher Dichte | Nylon

GAUGE:

18

MECHANISCHER SCHUTZ

GUIDE 390

GENAUIGKEIT | GENAUIGKEIT FORMGESTRICKT

ART.NO	BESCHREIBUNG	BÜNDEL	KARTON	EINHEIT	ERHÄLTICH IN PAAR / STK
223591222	GLOVE GUIDE 390 6	6	120	Paar	Nein
223591223	GLOVE GUIDE 390 7	6	120	Paar	Nein
223591224	GLOVE GUIDE 390 8	6	120	Paar	Nein
223591225	GLOVE GUIDE 390 9	6	120	Paar	Nein
223591226	GLOVE GUIDE 390 10	6	120	Paar	Nein
223591227	GLOVE GUIDE 390 11	6	120	Paar	Nein