

GUIDE®



PROTECTION CHIMIQUE

GUIDE 9510

RÉUTILISABLE | SUPPORTÉ

Gant de protection chimique exceptionnel pour les travaux de précision et de moyenne intensité. Un revêtement en nitrile à double couche étanche avec la technologie Guide XLNT™ assure une adhérence supérieure dans les environnements huileux et secs. Excellente gestion de l'humidité et une barrière remarquable contre les liquides et produits chimiques. La doublure en nylon de jauge 18 offre une grande sensibilité au bout des doigts, tandis qu'une manchette de sécurité de 35 cm garantit une protection étendue.

- ▶ Protection chimique de type A.
- ▶ Protection microbologique et contre les virus.
- ▶ Excellente adhérence dans les environnements huileux comme secs.
- ▶ Doublure jauge 18.
- ▶ Certifié chaleur contact niveau 1.
- ▶ Certifié contact alimentaire.
- ▶ Certifié Oeko-Tex.
- ▶ Taille 7-12.



Durability Dexterity

CE CE CATEGORY 3

EN 388:2016
4121X

EN 407:2020
X1XXXX

EN ISO 374-1:2016
TYPE A
AJKLMNOT

EN ISO 374-5:2016
VIRUS

EN 21420:2020



APPLICATION:

Pétro-Chimie | Automobile, aéronautique et ferroviaire | Fabrication de produits chimiques

PROTECTION CONTRE:

Les risques d'abrasions | Les risques d'égratignures | Risques de contamination croisée

CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION:

Protection de toute la main | Protection contre la chaleur de contact 1 (100°C, EN 407) | Protection contre les produits chimiques (EN 374-1:2016) | Protection contre les risques micro-biologiques (EN 374-5:2016) | Protection contre les virus (EN 374-5:2016)

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES:

Ajustement près de la main | traitement anti-humidité | Étanche | Résistant aux huiles | Manchette de sécurité | Adhérence optimale surfaces sèches | Adhérence optimale surfaces humides | Adhérence optimale surfaces et huileuses et graisseuses | Adhérence optimale surfaces graisseuses

CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ:

Conforme avec la réglementation REACH | Oeko-Tex Confidence in textiles – 20.HCN.16056 HOHENSTEIN HTTI | Agréé au contact alimentaire -> "tous types d'aliments"

COULEURS:

Noir | Rouge

MATIÈRE PREMIÈRE EXTÉRIEURE:

Nitrile | Paume enduite | Enduction totale de la main | Enduction totale de la main et de la manchette | Finition lisse

MATIÈRE PREMIÈRE INTÉRIEURE:

Elasthanne | Nylon

ÉPAISSEUR DU GANT:

1.27 mm

GAUGE:

18

LONGUEUR TOTALE DU GANT:

35 cm

PROTECTION CHIMIQUE

GUIDE 9510

RÉUTILISABLE | SUPPORTÉ

ART.NO	LA DESCRIPTION	PAQUET	CARTON	UNITÉ	DISPONIBLE EN PAIRE / PC
223590883	GLOVE GUIDE 9510 7	6	60	Paire	Non
223590884	GLOVE GUIDE 9510 8	6	60	Paire	Non
223590885	GLOVE GUIDE 9510 9	6	60	Paire	Non
223590886	GLOVE GUIDE 9510 10	6	60	Paire	Non
223590887	GLOVE GUIDE 9510 11	6	60	Paire	Non
223590888	GLOVE GUIDE 9510 12	6	60	Paire	Non