

# GUIDE®



## SPESIELL BESKYTTELSE

# GUIDE 4507

SLAG | ANSI

Kjemikaliebeskyttelseshanske for offshore-forhold. Trelags dyping i væsketett nitril/PVC-blanding. Egnert i miljøer der det forekommer visse kjemikalier. Hansken har slagbeskyttelse på håndbaken, skjærebekyttelsesnivå C, er testet for kontaktvarme nivå 2 og er kjemikaliebeskyttet iht. EN374 type A

- ▶ Kjemikaliebeskyttelseshanske EN374 type A
- ▶ Slagbeskyttelse på håndbak
- ▶ Skjærebekyttelsesnivå C
- ▶ Kontaktvarme nivå 2
- ▶ Olje- og væsketett



CE CE CATEGORY 3

EN 420:2003 +A1:2009

EN 388:2016 4X31CP

EN 407:2004 X2XXXX

EN ISO 374-1:2016 TYPE A AJKLMPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

ANSI 138

### BRUK:

Olje gass | Bil og transport | Metallproduksjon og transformasjon

### BESKYTTELSE MOT:

Slitasje | Skrubbsår | Blemmer | Kuttskader | Kuttskader

### BESKYTTENDE FUNKSJONER:

Slagbeskyttelse | Full håndbeskyttelse | Kuttbeskyttelsesnivå C (ISO 13997) | Beskyttelse kontaktvarmenivå 2 (250°C, EN 407) | Kjemikaliebeskyttelse (EN 374-1:2016) | Beskyttelse mot mikroorganismer (EN 374-5:2016) | Virusbeskyttelse (EN 374-5:2016)

### ERGONOMISKE FUNKSJONER:

Vanlig passform | Vanntett | Oljesikker | Sikkerhetsmansjett | Godt tørt grep | Godt vått grep | Godt fet grep | Godt fettig grep

### KVALITETFUNKSJONER:

REACH-kompatibel

### FARGER:

Svart | Rød

### MATERIALER PÅ UTSIDEN:

PVC/Vinyl | Nitrile | Heldyppet | Mansjett og håndbak heldyppet | Jevn overflate

### FORINGSMATERIALE:

Glassfibre | Para aramid | Elastan | Supported | Uforet

### TOTAL LENGDE:

30 cm

**SPESIELL BESKYTTELSE**

# **GUIDE 4507**

SLAG | ANSI

<b>ART.NR</b>	<b>BESKRIVELSE</b>	<b>BUNT</b>	<b>KARTONG</b>	<b>ENHET</b>	<b>TILGJENGELIG I PAR / ST</b>
223590303	<b>GLOVE GUIDE 4507 7</b>	3	60	Par	Nei
223590304	<b>GLOVE GUIDE 4507 8</b>	3	60	Par	Nei
223590305	<b>GLOVE GUIDE 4507 9</b>	3	60	Par	Nei
223590306	<b>GLOVE GUIDE 4507 10</b>	3	60	Par	Nei
223590307	<b>GLOVE GUIDE 4507 11</b>	3	60	Par	Nei
223590308	<b>GLOVE GUIDE 4507 12</b>	3	60	Par	Nei