MEKANISKT SKYDD

GUIDE 9508

ALLROUND | FORMSTICKAD

Guide XLNT™ nitrilbeläggning kombinerar barriärskydd med mycket bra grepp. Denna modell är heldoppad med en dubbeldoppad handflata för fullgott vätskeskydd, mycket tunn och smidig. Livsmedelsgodkänd och godkänd för kontaktvärme nivå 1. Öko-Tex godkänd. Skärskyddsnivå D. Touchscreen.

- 18GG skärskyddsnivå D
- Hög komfort och fingertoppskänsla
- Överlägset grepp i oljiga miljöer
- Hög barriär mot oljor och vätskor
- Dubbeldoppad innerhand samt heldoppad
- Kontaktvärme nivå 1
- Livsmedelsgodkänd
- Öko-Tex godkänd
- Touchscreen

Durability Dexterity

CE CATEGORY 2

EN 388:2016
4X44D

EN 407:2020
X1XXXX

EN ISO 21420:2020

OEKO TEX® STANDARD 100 20.HCN.16056 Hohenstein

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Bygg, konstruktion Vägarbeten | Olja & gas | Bil & transport | Logistik & Handel | Metallarbeten | Maskin & utrustning | Glasindustri

SKYDD MOT:
Skrubbsår | Skrapsår | Blåsor | Skärsår

SKYDDANDE EGENSKAPER:
Skärskyddsnivå D (ISO 13997) | Kontaktvärmeskydd nivå 1 (upp till 100°C, EN 407)

ERGONOMISKA EGENSKAPER:
Tight passform | Vattentät | Oljetät | Stickad krage | Pekskärmsfunktion | Bra torrgrepp | Bra våtgrepp | Bra oljegrepp

KVALITETS FUNKTIONER:
DMF-fri | REACH kompatibel | Oeko-Tex Confidence in textiles – 20.HCN.16056 HOHENSTEIN | Livsmedelsgodkänd - Alla sorters livsmedel

FÄRGER:
Mörkgrå | Svart | Röd

UTVÄNDIGT MATERIAL:
Nitrile | Doppad handflata | Heldoppad | Slät ytstruktur

LINER MATERIAL:
Polyester | Glasfiber | Stålfiber | Elastan | HPPE | Nylon

GAUGE:
18

MEKANISKT SKYDD

GUIDE 9508

ALLROUND | FORMSTICKAD

ART.NR	BESKRIVNING	BUNT	KARTONG	ENHET	TILLGÄNGLIG I PAR/ST
223590573	**GLOVE GUIDE 9508 7**	6	120	Par	Nej
223590574	**GLOVE GUIDE 9508 8**	6	120	Par	Nej
223590575	**GLOVE GUIDE 9508 9**	6	120	Par	Nej
223590576	**GLOVE GUIDE 9508 10**	6	120	Par	Nej
223590577	**GLOVE GUIDE 9508 11**	6	120	Par	Nej