



## **PROTECTION MÉCANIQUE**

# **GUIDE 6608**

## USAGE GÉNÉRAL | GANT SANS COUTURE POUR L'USAGE GÉNÉRAL

Gant de protection souple et ajusté, en Guide HXFIBR™, une matière qui offre une protection révolutionnaire contre les coupures et une excellente sensibilité tactile. Le revêtement en nitrile du gant assure une bonne prise en main. Revers résistant aux chocs, doublure de jauge 13 et renforcement supplémentaire entre le pouce et l'index. Niveau F de protection contre les coupures, approuvé pour le niveau de chaleur de contact 1, conformité ESD et compatibilité alimentaire. Le poignet s'ajuste facilement grâce à un serrage velcro. Fonction tactile.

- ▶ Protection contre les coupures, niveau F
  - ▶ Fibre HXFIBR™ jauge 13
  - ▶ Niveau de chaleur de contact 1
  - ▶ Renforcement de la jonction pouce-index
  - ▶ Protection contre les impacts sur le dos de la main
  - ▶ Fonction tactile
  - ▶ Contact alimentaire
  - ▶ Coupe ergonomique
  - ▶ ESD



## Durability   Dexterity



EN 388:2016  
4X43FP



EN 21420:2020



## APPLICATION:

Bâtiment, construction, routes | Pétro-Chimie |  
Automobile, aéronautique et ferroviaire | Logistique  
et distribution | Fabrication et transformation des  
métaux | Machines et équipements | Transforma-  
tion du bois et papier | Services publics et entre-  
tien | Industries alimentaires, agriculture & pêche |  
Équipements électroniques et semi-conducteurs |  
Production et transport de gaz

## **PROTECTION CONTRE:**

Abrasion | Égratignures | Ampoules | Lacérations |  
Coupures

## **CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION:**

Renforcement de la pince "pouce/index" | Protection contre les impacts | Renforcement au niveau de la paume | Niveau de protection contre les coupures F (ISO 13997) | Protection contre la chaleur de contact 1 (100°C, EN 407)

## **CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES:**

Ajustement près de la main | Ventilé | Serrage Velcro | Fonction écran tactile | Adhérence optimale surfaces sèches | Adhérence optimale surfaces humides | Adhérence optimale surfaces et huileuses et graisseuses

## **CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ:**

Exempt de DMF | Exempt de fibres de verre |  
Conforme avec la réglementation REACH | Agréé  
au contact alimentaire -> "tous types d'aliments" |  
Antistatique | ESD

## COULEURS:

Gris foncé | Noir | Rouge

## **MATIÈRE PREMIÈRE EXTÉRIEURE:**

Nitrile | Paume enduite | Finition sablée | Double enduction | TPR/TPU

## **MATIÈRE PREMIÈRE INTÉRIEURE:**

Fibre métallique | Elasthanne | Nylon | HXFibr<sup>2</sup>™

## GAUGE:

13

**PROTECTION MÉCANIQUE**

# **GUIDE 6608**

USAGE GÉNÉRAL | GANT SANS COUTURE POUR L'USAGE GÉNÉRAL

<b>ART.NO</b>	<b>LA DESCRIPTION</b>	<b>PAQUET</b>	<b>CARTON</b>	<b>UNITÉ</b>	<b>DISPONIBLE EN PAIRE / PC</b>
223590122	<b>GLOVE GUIDE 6608 6</b>	6	60	Paire	Non
223590123	<b>GLOVE GUIDE 6608 7</b>	6	60	Paire	Non
223590124	<b>GLOVE GUIDE 6608 8</b>	6	60	Paire	Non
223590125	<b>GLOVE GUIDE 6608 9</b>	6	60	Paire	Non
223590126	<b>GLOVE GUIDE 6608 10</b>	6	60	Paire	Non
223590127	<b>GLOVE GUIDE 6608 11</b>	6	60	Paire	Non
223590128	<b>GLOVE GUIDE 6608 12</b>	6	60	Paire	Non