

**GUIDE®****MECHANISCHER SCHUTZ****GUIDE 392**

ALLROUND | ALLROUND FORMGESTRICKT

Flüssigkeitsdichter Schnittschutzhandschuh mit doppelt getauchter Handfläche. Erste Schicht: Voll getaucht mit Nitril für zusätzlichen Flüssigkeitsschutz. Zweite Schicht: Nitril-getauchte Handfläche. Schnittschutzstufe C. Zugelassen für Kontakthitzefestigkeit Stufe 1.

- ▶ Schnittschutzstufe C
- ▶ Öldichte Handfläche
- ▶ Größe 7-11
- ▶ Nitrilschaum
- ▶ Kontakthitzefestigkeit
- ▶ Doppelt beschichtet
- ▶ Stufe 1



CE CE CATEGORY 2

EN 388:2016  
4X43C

EN 21420:2020

EN 407:2020  
X1XXXX**ANWENDUNG:**

Bauwesen, Konstruktion Straßenbau | Fahrzeuge und Transport | Logistik und Handel | Metallarbeiten | Maschinen und Anlagen | Holz- und Papierindustrie | Gebäudedienstleistung | Glasindustrie

**SCHUTZ VOR:**

Schürfwunden | Kratzwunden | Blasen | Risswunden | Schnittwunden

**SCHUTZFUNKTIONEN:**

Schnittschutzstufe C (ISO 13997) | Kontakthitzefestigkeit Stufe 1 (100 °C, EN 407)

**ERGONOMISCHE MERKMALE:**

Normale Passform | Öldichte Handfläche | Sicherheitsstulpe | Guter Trockengriff | Guter Nassgriff | Guter Ölgriff

**QUALITÄTSMERKMALE:**

REACH-kompatibel

**FARBEN:**

Hellgrau | Blau | Schwarz

**AUSSERHALB ROHSTOFF:**

Nitrile | Tauchbeschichtete Handfläche | Vollständig tauchbeschichtet | Schaumbeschichtet | Kunstleder | PU

**INNENSEITIGER ROHSTOFF:**

Glasfaser | Elasthan | Polyethylen hoher Dichte | Nylon

**GAUGE:**

13

**MECHANISCHER SCHUTZ**

# **GUIDE 392**

ALLROUND | ALLROUND FORMGESTRICKT

<b>ART.NO</b>	<b>BESCHREIBUNG</b>	<b>BÜNDL</b>	<b>KARTON</b>	<b>EINHEIT</b>	<b>ERHÄLTLICH IN PAAR / STK</b>
223591313	<b>GLOVE GUIDE 392 7</b>	6	120	Paar	Nein
223591314	<b>GLOVE GUIDE 392 8</b>	6	120	Paar	Nein
223591315	<b>GLOVE GUIDE 392 9</b>	6	120	Paar	Nein
223591316	<b>GLOVE GUIDE 392 10</b>	6	120	Paar	Nein
223591317	<b>GLOVE GUIDE 392 11</b>	6	120	Paar	Nein