



## PROTECCIÓN MECÁNICA

# GUIDE 6608

VERSÁTIL | VERSÁTIL TEJIDO

Guante de trabajo flexible y ajustado fabricado en Guide HXFIBR™, un material que proporciona una innovadora protección contra cortes y una excelente sensibilidad táctil. El recubrimiento de nitrilo del guante proporciona un buen agarre. Dorso resistente a los impactos, forro de 13 g y refuerzo adicional en la unión del pulgar. Nivel de protección de corte F, homologado para el calor por contacto de nivel 1, homologado para ESD (descargas electrostáticas) y seguro para los alimentos. El puño se ajusta fácilmente con un cierre de Velcro. Pantalla táctil.

- ▶ Protección contra cortes de nivel F
- ▶ Filamento HXFIBR™ de galga 13
- ▶ Calor de contacto de nivel 1
- ▶ Refuerzo entre el pulgar y el dedo índice
- ▶ Protección contra impactos en el dorso
- ▶ Pantalla táctil.
- ▶ Homologado para alimentos
- ▶ Corte ajustado
- ▶ Homologación ESD



Durability



Dexterity



CE CATEGORY 2



EN 388:2016  
4X43FP



EN 407:2020  
X1XXXX



SS IEC 61340-5-1



EN 16350:2014

ANSI 138



EN 21420:2020



### SOLICITUD:

Edificación, construcción, obras viales | Petróleo y gas | Coche y transporte | Logística y comercio | Trabajos con metal | Maquinaria y equipos | Industria maderera y papelera | Servicios inmobiliarios | Industria alimentaria y pesquera | Industria electrónica | Industria del vidrio

### PROTECCIÓN CONTRA:

Abrasiones | Raspaduras | Ampollas | Laceraciones | Cortes

### CARACTERÍSTICAS PROTECTORAS:

Refuerzo de la base del pulgar | Protección contra impactos | Palma reforzada | Nivel de protección contra cortes F (ISO 13997) | Nivel de protección térmica de contacto 1 (100 °C, EN 407)

### CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS:

Corte ajustado | Transpirable | Velcro | Función de pantalla táctil | Buen agarre en seco | Buen agarre húmedo | Buen agarre con aceite

### CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD:

Sin DMF | Sin fibra de vidrio | Compatible con REACH | Homologado para alimentos - Todo tipo de alimentos | Antiestático | ESD

### COLORES:

Gris oscuro | Negro | Rojo

### MATERIA PRIMA EXTERIOR:

Nitrilo | Palma con inmersión | Estructura superficial de grano fino | Con doble inmersión | TPR/TPU

### MATERIA PRIMA INTERIOR:

Fibra de acero | Elastano | Nailon | HXFibr2™

### GAUGE:

13

## PROTECCIÓN MECÁNICA

# GUIDE 6608

VERSÁTIL | VERSÁTIL TEJIDO

ART.NO	DESCRIPCIÓN	BULTO	CAJA DE CAR-TÓN	UNIDAD	DISPONIBLE EN PARES / PIEZAS
223590122	<b>GLOVE GUIDE 6608 6</b>	6	60	Par	No
223590123	<b>GLOVE GUIDE 6608 7</b>	6	60	Par	No
223590124	<b>GLOVE GUIDE 6608 8</b>	6	60	Par	No
223590125	<b>GLOVE GUIDE 6608 9</b>	6	60	Par	No
223590126	<b>GLOVE GUIDE 6608 10</b>	6	60	Par	No
223590127	<b>GLOVE GUIDE 6608 11</b>	6	60	Par	No
223590128	<b>GLOVE GUIDE 6608 12</b>	6	60	Par	No