

GUIDE®



MEKANISK BESKYTTELSE

GUIDE 9508

ALLROUND | ALLROUND SØMLØS

Tynd, fleksibel arbejdshandske med Guide XLNT™-nitrilbelægning, der skaber en barriere mod olie og giver et fremragende greb i både tørre og fedtede miljøer. Handsken er heldyppet, og håndfladen er dobbeltdyppet, hvilket giver tilstrækkelig beskyttelse mod væske og olie. Levnedsmiddelgodkendt og godkendt til kontaktvarme niveau 1. Oeko-Tex-godkendt. Snitbeskyttelse niveau D. Touchskærm.

- ▶ 18 gg snitbeskyttelse niveau D
- ▶ Fremragende barriere mod olie og væske
- ▶ Levnedsmiddelgodkendt
- ▶ Høj smidighed og fingerfølelse
- ▶ Dobeltdyppet og fuldt coatet
- ▶ Oeko-Tex-godkendt
- ▶ Fremragende oliegreb
- ▶ Kontaktvarme niveau 1
- ▶ Touchskærm



Durability Dexterity

CE CE CATEGORY 2

EN 388:2016
4X44D

EN 407:2020
X1XXXX

EN ISO 21420:2020



BRUG:

Bygning, konstruktion, vej | Olie og gas | Biler og transport | Logistik og detail | Metalfremstilling og transformation | Maskiner og udstyr | Glasindustri

BESKYTTELSE MOD:

Hudafskrabninger | Skrabning | Vabler | Skæreulykker

BESKYTTELSESFUNKTIONER:

Cut niveau D (ISO 13997) | Kontaktvarme beskyttelses niveau 1 (100°C, EN 407)

ERGONOMISKE FUNKTIONER:

Tæt pasform | Vandtæt | Olieresistent | Strikket bomuldsmanchet | Touch funktion | Godt torgreb | Godt væskegreb | Godt oliegreb

KVALITETFUNKTIONER:

DMF fri | REACH registrering | Oeko-Tex Confidence in textiles – 20.HCN.16056 HOHENSTEIN HTTI | Fødevaregodkendt – Alle slags mad

FARVER:

Mørkegrå | Sort | Rød

MATERIALER PÅ YDERSIDEN:

Nitrile | Dyppet håndflade | Heldyppet | Glat finish

FORINGSMATERIALE:

Polyester | Glasfiber | Metalfiber | Elastan | HPPE fibre | Nylon

GAUGE:

18

MEKANISK BESKYTTELSE

GUIDE 9508

ALLROUND | ALLROUND SØMLØS

ART.NR	BESKRIVELSE	BUNDT	KARTON	ENHED	FÅS I PAR / ST
223590572	GLOVE GUIDE 9508 6	6	120	Par	Nej
223590573	GLOVE GUIDE 9508 7	6	120	Par	Nej
223590574	GLOVE GUIDE 9508 8	6	120	Par	Nej
223590575	GLOVE GUIDE 9508 9	6	120	Par	Nej
223590576	GLOVE GUIDE 9508 10	6	120	Par	Nej
223590577	GLOVE GUIDE 9508 11	6	120	Par	Nej