



PROTECTION MÉCANIQUE

GUIDE 6601

USAGE GÉNÉRAL | GANT SANS COUTURE POUR L'USAGE GÉNÉRAL

Gant de protection souple et ajusté, en Guide HXFIBR™, une matière qui offre une protection révolutionnaire contre les coupures et une excellente sensibilité tactile. Le revêtement en polyuréthane du gant assure une bonne prise en main. Doublure de jauge 15 et renforcement supplémentaire le long du pouce et de l'index. Protection contre les coupures de niveau E, approuvé pour un niveau de chaleur de contact 1, ESD et fonction écran tactile

- ▶ Protection contre les coupures, niveau E
- ▶ Fibre HXFIBR™ jauge 15
- ▶ Niveau de chaleur de contact 1
- ▶ Renforcement de la jonction pouce-index
- ▶ Fonction tactile
- ▶ Coupe ergonomique
- ▶ ESD



CE CATEGORY 2

EN 388:2016
4X43E

EN 407:2020
X1XXXX

SS IEC 61340-5-1

EN 16350:2014

EN 21420:2020

OEKO
TEX®
STANDARD
100
20.HCN.16056
Hohenstein HTTI



APPLICATION:

Bâtiment, construction, routes | Automobile, aéronautique et ferroviaire | Logistique et distribution | Fabrication et transformation des métaux | Machines et équipements | Transformation du bois et papier | Services publics et entretien | Équipements électroniques et semi-conducteurs | Production et transport de gaz

PROTECTION CONTRE:

Abrasion | Égratignures | Ampoules | Lacérations | Coupures

CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION:

Renforcement de la pince "pouce/index" | Niveau de protection contre les coupures E (ISO 13997) | Protection contre la chaleur de contact 1 (100°C, EN 407)

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES:

Ajustement près de la main | Ventilé | Manchette tricotée | Fonction écran tactile | Adhérence optimale surfaces sèches | Adhérence optimale surfaces humides | Adhérence optimale surfaces et huileuses et graisseuses

CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ:

Exempt de métal | Exempt de fibres de verre | Conforme avec la réglementation REACH | Oeko-Tex Confidence in textiles – 20.HCN.16056 HOHENS-TEIN HTTI | Antistatique | ESD

COULEURS:

Gris foncé | Rouge

MATIÈRE PREMIÈRE EXTÉRIEURE:

Polyuréthane (PU) | Paume enduite | Finition lisse

MATIÈRE PREMIÈRE INTÉRIEURE:

Elasthanne | Nylon | HXFibr2™

GAUGE:

15

PROTECTION MÉCANIQUE

GUIDE 6601

USAGE GÉNÉRAL | GANT SANS COUTURE POUR L'USAGE GÉNÉRAL

ART.NO	LA DESCRIPTION	PAQUET	CARTON	UNITÉ	DISPONIBLE EN PAIRE / PC
223590052	GLOVE GUIDE 6601 6	6	120	Paire	Non
223590053	GLOVE GUIDE 6601 7	6	120	Paire	Non
223590054	GLOVE GUIDE 6601 8	6	120	Paire	Non
223590055	GLOVE GUIDE 6601 9	6	120	Paire	Non
223590056	GLOVE GUIDE 6601 10	6	120	Paire	Non
223590057	GLOVE GUIDE 6601 11	6	120	Paire	Non
223590058	GLOVE GUIDE 6601 12	6	120	Paire	Non