



## PROTECTION MÉCANIQUE

# GUIDE 6609

USAGE GÉNÉRAL | GANT SANS COUTURE POUR L'USAGE GÉNÉRAL

Gant de protection souple et ajusté, en Guide HXFIBR™, une matière qui offre une protection révolutionnaire contre les coupures et une excellente sensibilité tactile. Le revêtement en nitrile du gant assure une bonne prise en main. Revers résistant aux chocs, doublure de jauge 15 et renforcement supplémentaire le long du pouce et de l'index. Niveau E de protection contre les coupures et approuvé pour le niveau de chaleur de contact 1. Approuvé ESD et compatible alimentaire. Fonction tactile.

- ▶ Protection contre les coupures, niveau E
- ▶ Filament de jauge 15 HXFIBR™
- ▶ Niveau de chaleur de contact 1
- ▶ Renforcement de la jonction pouce-index
- ▶ Revers dotés de protection contre les impacts
- ▶ Fonction tactile
- ▶ Qualité alimentaire
- ▶ Conformité ESD

Durability   Dexterity

CE CATEGORY 2

EN 388:2016  
4X43EP

SS IEC 61340-5-1

EN 16350:2014

EN 21420:2020

### APPLICATION:

Bâtiment, construction, routes | Automobile, aéronautique et ferroviaire | Logistique et distribution | Fabrication et transformation des métaux | Machines et équipements | Transformation du bois et papier | Services publics et entretien | Industries alimentaires, agriculture & pêche | Equipements électroniques et semi-conducteurs | Production et transport de gaz

### PROTECTION CONTRE:

Abrasion | Égratignures | Ampoules | Lacérations | Coups

### CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION:

Renforcement de la pince "pouce/index" | Protection contre les impacts | Niveau de protection contre les coupures E (ISO 13997) | Protection contre la chaleur de contact 1 (100°C, EN 407)

### CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES:

Ajustement près de la main | Ventilé | Manchette tricotée | Fonction écran tactile | Adhérence optimale surfaces sèches | Adhérence optimale surfaces humides | Adhérence optimale surfaces et huileuses et graisseuses

### CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ:

Exempt de métal | Exempt de DMF | Exempt de fibres de verre | Conforme avec la réglementation REACH | Agréé au contact alimentaire -> "tous types d'aliments" | Antistatique | ESD

### COULEURS:

Gris foncé | Noir | Rouge

### MATIÈRE PREMIÈRE EXTÉRIEURE:

Nitrile | Paume enduite | Finition sablée | TPR/TPU

### MATIÈRE PREMIÈRE INTÉRIEURE:

Elasthanne | Nylon | HXFibr<sup>2</sup>™

### GAUGE:

15



**PROTECTION MÉCANIQUE**

# **GUIDE 6609**

USAGE GÉNÉRAL | GANT SANS COUTURE POUR L'USAGE GÉNÉRAL

<b>ART.NO</b>	<b>LA DESCRIPTION</b>	<b>PAQUET</b>	<b>CARTON</b>	<b>UNITÉ</b>	<b>DISPONIBLE EN PAIRE / PC</b>
223590804	<b>GLOVE GUIDE 6609 8</b>	6	60	Paire	Non
223590802	<b>GLOVE GUIDE 6609 6</b>	6	60	Paire	Non
223590803	<b>GLOVE GUIDE 6609 7</b>	6	60	Paire	Non
223590805	<b>GLOVE GUIDE 6609 9</b>	6	60	Paire	Non
223590806	<b>GLOVE GUIDE 6609 10</b>	6	60	Paire	Non
223590807	<b>GLOVE GUIDE 6609 11</b>	6	60	Paire	Non
223590808	<b>GLOVE GUIDE 6609 12</b>	6	60	Paire	Non