



PROTECCIÓN TÉRMICA

GUIDE 350A

CALOR | FUNDICIÓN

Guante robusto de protección térmica cosido en cuero de vacuno extrarresistente al calor, con forro de doble capa, que protege contra el calor de contacto. El dorso aluminizado también proporciona protección contra el calor radiante. Corte precurvado y costuras cosidas con hilo kevlar resistente al calor. El PUÑO puño extra largo del guante proporciona una mayor protección del brazo. El PUÑO puño no está forrado, lo que permite una mayor movilidad y se ajusta fácilmente con una tira de velcro. Disponible en dos longitudes.

- ▶ Con doble forro
- ▶ Badana de vacuno
- ▶ Costuras de Kevlar
- ▶ PUÑO puño
- ▶ Talla 10



Durability Dexterity



EN 388:2016
3234X



EN 407:2004
41334X

EN ISO 21420:2020

SOLICITUD:

Petróleo y gas | Trabajos con metal

PROTECCIÓN CONTRA:

Abrasiones | Raspaduras | Ampollas | Laceraciones

CARACTERÍSTICAS PROTECTORAS:

Costuras Kevlar | Nivel de protección térmica de contacto 1 (100 °C, EN 407) | Protección contra el calor radiante | Adecuado para fundición

CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS:

Corte ancho | Preformado | Cuello de seguridad largo

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD:

Compatible con REACH

COLORES:

Marrón | Plata

MATERIA PRIMA EXTERIOR:

Aluminizado | Cuero de vacuno | Cuero de cabra

MATERIA PRIMA INTERIOR:

Poliéster | Algodón | Forrado | Con doble forro

PROTECCIÓN TÉRMICA

GUIDE 350A

CALOR | FUNDICIÓN

ART.NO	DESCRIPCIÓN	BULTO	CAJA DE CAR-TÓN	UNIDAD	DISPONIBLE EN PARES / PIEZAS
223502444	GLOVE GUIDE 350A FINGER 10	4	40	Par	Sí
223502493	GLOVE GUIDE 350A THUMB 10	4	40	Par	Sí