



PROTECCIÓN TÉRMICA

GUIDE 7505

CALOR | ARCO

Guante estanco con PUÑO puño largo hecho de cuero de cabra con refuerzo sobre la parte de los nudillos, diseñado para entornos hostiles en los que puede haber riesgo de arco eléctrico/calor y entornos húmedos al aire libre. Está cosido con costuras dobles resistentes al calor y está totalmente forrado con para-aramida que también proporciona protección contra cortes de nivel B. La palma está provista de refuerzos para una mayor protección. Certificado según el nivel 4 de ATPV, CAL 47.

- ▶ Protección contra el arco eléctrico
- ▶ Protección contra cortes de nivel B
- ▶ Nivel 4 de ATPV, CAL 47
- ▶ Calor de contacto de nivel 1
- ▶ Impermeable



CE CE CATEGORY 3

EN 388:2016
3X43B

EN 511:2006
021

EN 407:2020

EN 12477:2001
TYPE A

ARC/ASTM F2675

EN 21420:2020

SOLICITUD:

Edificación, construcción, obras viales | Petróleo y gas | Trabajos con metal | Industria maderera y papelera | Servicios inmobiliarios

PROTECCIÓN CONTRA:

Abrasiones | Raspaduras | Ampollas | Laceraciones | Cortes

CARACTERÍSTICAS PROTECTORAS:

Protección de los nudillos | Yemas de los dedos reforzadas | Palma reforzada | Nivel de protección contra cortes B (ISO 13997) | Frío ambiental (EN 511) | Estanqueidad (EN 511) | Nivel de protección térmica de contacto 1 (100 °C, EN 407) | Protección contra chispas (EN 407) | Protección contra salpicaduras de metal fundido (EN 407) | Protección contra arco eléctrico | Adecuado para soldadura MIG/MAG

CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS:

Corte ancho | Cuello recto | Cuello de seguridad

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD:

Compatible con REACH

CO-BRANDING:

H-Dry

COLORES:

Negro

MATERIA PRIMA EXTERIOR:

Piel flor caprino | Goat Reversed | Piel flor caprino | Goat Reversed | Piel flor caprino

MATERIA PRIMA INTERIOR:

Para-aramida | Membrana | Forrado

LONGITUD TOTAL:

32-37 cm

PROTECCIÓN TÉRMICA

GUIDE 7505

CALOR | ARCO

| ART.NO | DESCRIPCIÓN | BULTO | CAJA DE CAR-TÓN | UNIDAD | DISPONIBLE EN PARES / PIEZAS |
|-----------|----------------------------|-------|-----------------|--------|------------------------------|
| 223590354 | GLOVE GUIDE 7505 8 | 3 | 60 | Par | No |
| 223590353 | GLOVE GUIDE 7505 7 | 3 | 60 | Par | No |
| 223590355 | GLOVE GUIDE 7505 9 | 3 | 60 | Par | No |
| 223590356 | GLOVE GUIDE 7505 10 | 3 | 60 | Par | No |
| 223590357 | GLOVE GUIDE 7505 11 | 3 | 60 | Par | No |
| 223590358 | GLOVE GUIDE 7505 12 | 3 | 60 | Par | No |