

PROTECCIÓN TÉRMICA

GUIDE 7502

CALOR | ARCO

Guante muy dúctil hecho de cuero de cabra y con el dorso de fibra de meta-aramida inherente resistente al calor con refuerzo sobre la parte de los nudillos, diseñado para entornos hostiles en los que puede haber riesgo de arco eléctrico y calor. Está cosido con costuras dobles resistentes al calor y la palma está forrada con para-aramida que también proporciona protección contra cortes de nivel B. El exterior de la palma está provisto de refuerzos para una mayor protección. Certificado según el nivel 1 de ATPV, CAL 6.

- Protección contra el arco eléctrico
- Calor de contacto de nivel 1
- Protección contra cortes de nivel B
- Cuero flor caprino, meta-aramida
- Nivel 1 de ATPV, CAL 6

CE CATEGORY 3

EN 420:2003

EN 388:2016
3X44B

EN 407:2004
41312X

ARC/ASTM F2675

SOLICITUD:
Trabajos con metal | Maquinaria y equipos | Industria maderera y papelera | Servicios inmobiliarios

PROTECCIÓN CONTRA:
Abrasiones | Raspaduras | Ampollas | Laceraciones | Cortes

CARACTERÍSTICAS PROTECTORAS:
Protección de los nudillos | Refuerzo de la base del pulgar | Yemas de los dedos reforzadas | Palma reforzada | Nivel de protección contra cortes B (ISO 13997) | Nivel de protección térmica de contacto 1 (100 °C, EN 407) | Protección contra salpicaduras de metal fundido (EN 407) | Protección contra arco eléctrico | Protección contra el calor radiante

CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS:
Corte estándar | Cuello abierto | Cuello recto | Elástico en la muñeca

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD:
Compatible con REACH

COLORES:
Blanco | Gris claro | Negro

MATERIA PRIMA EXTERIOR:
Cuero de vacuno | Meta-aramida | Cuero de vacuno | Piel flor caprino

MATERIA PRIMA INTERIOR:
Para-aramida | Meta-aramida | Semi-forrado

PROTECCIÓN TÉRMICA

GUIDE 7502

CALOR | ARCO