



## PROTECTION MÉCANIQUE

# GUIDE 6601

USAGE GÉNÉRAL | GANT SANS COUTURE POUR L'USAGE GÉNÉRAL

Gant de protection souple et ajusté, en Guide HXFIBR™, une matière qui offre une protection révolutionnaire contre les coupures et une excellente sensibilité tactile. Le revêtement en polyuréthane du gant assure une bonne prise en main. Doublure de jauge 15 et renforcement supplémentaire le long du pouce et de l'index. Protection contre les coupures de niveau D, approuvé pour un niveau de chaleur de contact 1, ESD et fonction écran tactile

- ▶ Protection contre les coupures, niveau D
- ▶ Fibre HXFIBR™ jauge 15
- ▶ Niveau de chaleur de contact 1
- ▶ Renforcement de la jonction pouce-index
- ▶ Fonction tactile
- ▶ Coupe ergonomique
- ▶ ESD



**CE** CE CATEGORY 2

 EN 407:2004 X1XXXX

 EN 420:2003

 SS IEC 61340-5-1

 EN 388:2016 4X42D

### APPLICATION:

Bâtiment, construction, routes | Automobile, aéronautique et ferroviaire | Logistique et distribution | Fabrication et transformation des métaux | Machines et équipements | Transformation du bois et papier | Services publics et entretien | Equipements électroniques et semi-conducteurs | Production et transport de gaz

### PROTECTION CONTRE:

Les risques d'abrasions | Les risques d'égratignures | Risques de contamination croisée | Les risques de Lacérations | les projections d'huiles

### CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION:

Renforcement de la pince "pouce/index" | Niveau de protection contre les coupures D (ISO 13997) | Protection contre la chaleur de contact 1 (100°C, EN 407)

### CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES:

Ajustement près de la main | Ventilé | Manchette tricotée | Fonction écran tactile | Adhérence optimale surfaces sèches | Adhérence optimale surfaces humides | Adhérence optimale surfaces et huileuses et graisseuses

### CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ:

Exempt de fibres de verre | Conforme avec la réglementation REACH | Oeko-Tex Confidence in textiles – 20.HCN.16056 HOHENSTEIN HTTI | ESD

### COULEURS:

Gris foncé | Rouge

### MATIÈRE PREMIÈRE EXTÉRIEURE:

Polyurethane (PU) | Paume enduite | Finition lisse

### MATIÈRE PREMIÈRE INTÉRIEURE:

HXFIBR™ | Fibre métallique | Elasthanne | Nylon

### GAUGE:

15



STANDARD  
100

20.HCN.16056  
Hohenstein HTTI



**PROTECTION MÉCANIQUE**

# **GUIDE 6601**

USAGE GÉNÉRAL | GANT SANS COUTURE POUR L'USAGE GÉNÉRAL

<b>ART.NO</b>	<b>LA DESCRIPTION</b>	<b>PAQUET</b>	<b>CARTON</b>	<b>UNITÉ</b>	<b>DISPONIBLE EN PAIRE / PC</b>
223590052	<b>GLOVE GUIDE 6601 6</b>	6	120	Paire	Non
223590053	<b>GLOVE GUIDE 6601 7</b>	6	120	Paire	Non
223590054	<b>GLOVE GUIDE 6601 8</b>	6	120	Paire	Non
223590055	<b>GLOVE GUIDE 6601 9</b>	6	120	Paire	Non
223590056	<b>GLOVE GUIDE 6601 10</b>	6	120	Paire	Non
223590057	<b>GLOVE GUIDE 6601 11</b>	6	120	Paire	Non
223590058	<b>GLOVE GUIDE 6601 12</b>	6	120	Paire	Non