



KEMSKYDD

GUIDE 9404W

FLERGÅNGS | TEXTIL ARMERING

Kemikalieskyddshandskar med utmärkt fingertoppskänslighet för medeltungt arbete i kalla miljöer. Doppade i en tvålayers vätsketät NBR/PVC-blandning med en sandig textur för förbättrat grepp, erbjuder de ett utmärkt skydd mot vätskor och kemikalier. 18-gauge nylon liner garanterar god fingerfärdighet. Vinterfoder och lång säkerhetskrage ger utökat skydd.

- ▶ Typ A Kemikalieskydd
- ▶ Mikrobiologiskt och viruskydd
- ▶ Utmärkt grepp i både torra och våta förhållanden
- ▶ Förbättrad precision med 18 gauge nylonfoder
- ▶ Vinterfoder
- ▶ Skydd mot kontaktvärme nivå 2



Durability



Dexterity



CE CATEGORY 3



EN 388:2016
4141X



EN 511:2006
021



EN 407:2004
X2XXXX



EN ISO 374-1:2016
TYPE A
JKLMNOPT



EN ISO 374-5:2016
VIRUS



EN 21420:2020

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Olja & gas | Bil & transport | Maskin & utrustning
| Trä- och pappersindustri | Mat & fiskindustri |
Kemikalier

SKYDD MOT:

Skrubbsår | Skrapor | Blåsor

SKYDDANDE EGENSKAPER:

Fullt handskydd | Kontaktkyla (EN 511) | Omgivande kyla (EN 511) | Vattentät (EN 511) | Kontaktvärmskydd nivå 2 (250°C, EN 407) | Kemikalieskydd (EN 374-1:2016) | Mikrobiologiskt skydd (EN 374-5:2016) | Virussydd (EN 374-5:2016)

ERGONOMISKA EGENSKAPER:

Tight passform | Varmfodrad | Vattentät | Oljetät
| Säkerhetskrage | Bra torrgrepp | Bra våtgrepp |
Bra oljgrepp | Bra smutsgrepp

KVALITETS FUNKTIONER:

REACH kompatibel

FÄRGER:

Mörkgrå | Svart

UTVÄNDIGT MATERIAL:

PVC/Vinyl | Nitrile | Doppad handflata | Heldoppad
| Doppad krage och ovanhand | Microfoamed

LINER MATERIAL:

Akrylfiber | Elastan | Nylon | Textil armering |
Fodrad

TJOCKLEK PÅ HANDSKE:

2.1 mm

GAUGE:

18

TOTAL LÄNGD:

35 cm

KEMSKYDD

GUIDE 9404W

FLERGÅNGS | TEXTIL ARMERING

ART.NR	BESKRIVNING	BUNT	KARTONG	ENHET	TILLGÅNLIG I PAR/ST
223590513	GLOVE GUIDE 9404W 7	6	60	Par	Nej
223590514	GLOVE GUIDE 9404W 8	6	60	Par	Nej
223590515	GLOVE GUIDE 9404W 9	6	60	Par	Nej
223590516	GLOVE GUIDE 9404W 10	6	60	Par	Nej
223590517	GLOVE GUIDE 9404W 11	6	60	Par	Nej