GUIDE®

PROTECCIÓN TÉRMICA

GUIDE 480

CALOR | SOLDADURA

Guante de soldadura realmente duradero de cuero de vacuno, diseñado para soldadura MIG y MAG. Forrado de algodón con forro extra en el dorso y costuras de hilo kevlar resistente al calor. Modelo largo, de 34 cm, disponible en dos versiones en las que el número de pieza 223501677 consta de 2 guantes izquierdos. Homologado de conformidad con la norma EN 12477 tipo A.

- Totalmente forrado
- Badana de vacuno
- Costuras de Kevlar
- PUÑO puño
- Tallas 8, 10

Durability Dexterity

CE CATEGORY 2

EN 420:2003

EN 388:2016
3234X

EN 407:2004
42334X

EN 12477:2001
TYPE A

SOLICITUD:
Edificación, construcción, obras viales | Coche y transporte | Trabajos con metal

PROTECCIÓN CONTRA:
Abrasiones | Raspaduras | Ampollas | Laceraciones

CARACTERÍSTICAS PROTECTORAS:
Refuerzo en el dedo índice | Palma reforzada | Costuras Kevlar | Nivel de protección térmica de contacto 2 (250 °C, EN 407) | Adecuado para soldadura MIG/MAG

CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS:
Corte ancho | Cuello abierto | Elástico en la muñeca

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD:
Compatible con REACH

COLORES:
Blanco | Miel

MATERIA PRIMA EXTERIOR:
Cuero de vacuno | Cuero de vacuno | Cuero de vacuno

MATERIA PRIMA INTERIOR:
Algodón | Forrado

LONGITUD TOTAL DEL GUANTE:
34 cm

PROTECCIÓN TÉRMICA

GUIDE 480

CALOR | SOLDADURA

ART.NO	DESCRIPCIÓN	BULTO	CAJA DE CAR-TÓN	UNIDAD	DISPONIBLE EN PARES / PIEZAS
223501610	**GLOVE GUIDE 480 8**	6	48	Par	No
223501651	**GLOVE GUIDE 480 LEFT/ RIGHT 10**	6	48	Par	No
223501677	**GLOVE GUIDE 480 LEFT/LEFT 10**	6	48	Par	No