



PROTECTION THERMIQUE

GUIDE 387W

FROID | FROID SEC

Gant de protection contre les coupures niveau C avec doublure hiver et enduction en nitrile sur la paume. Homologué pour la chaleur de contact 2.

- ▶ Protection contre les coupures, niveau C
- ▶ Niveau de chaleur de contact 2
- ▶ Enduction nitrile micro-alvéolée
- ▶ Doublure d'hiver
- ▶ Tailles 7-11



CE CE CATEGORY 2

 EN 420:2003

 EN 388:2016
3X31C

 EN 511:2006
X1X

 EN 407:2004
X2XXXX

APPLICATION:

Bâtiment, construction, routes | Pétro-Chimie |
Logistique et distribution | Fabrication et transfor-
mation des métaux | Machines et équipements |
Transformation du bois et papier | Services publics
et entretien | Production et transport de gaz

PROTECTION CONTRE:

Abrasion | Égratignures | Ampoules | Lacérations |
Coupures

CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION:

Niveau de protection contre les coupures C (ISO
13997) | Protection contre le froid de contact
(EN511) | Protection contre la chaleur de contact 2
(250°C, EN 407)

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES:

Ajustement près de la main | Doublure isolante |
Manchette tricotée | Adhérence optimale surfaces
sèches | Adhérence optimale surfaces humides

CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ:

Conforme avec la réglementation REACH

COULEURS:

Bleu | Noir

MATIÈRE PREMIÈRE EXTÉRIEURE:

Nitrile | Paume enduite | (Enduction) microalvéolée

MATIÈRE PREMIÈRE INTÉRIEURE:

Fibre de verre | Fibre para-aramide | Elasthanne |
Totalement doublé

GAUGE:

10

PROTECTION THERMIQUE

GUIDE 387W

FROID | FROID SEC

ART.NO	LA DESCRIPTION	PAQUET	CARTON	UNITÉ	DISPONIBLE EN PAIRE / PC
223546553	GLOVE GUIDE 387W 7	6	120	Paire	Non
223546554	GLOVE GUIDE 387W 8	6	120	Paire	Non
223546555	GLOVE GUIDE 387W 9	6	120	Paire	Non
223546556	GLOVE GUIDE 387W 10	6	120	Paire	Non
223546557	GLOVE GUIDE 387W 11	6	120	Paire	Non