



KEMIKALIE BESKYTTELSE

GUIDE 9405

GENANVENDELIG | TEKSTILFORSTÆRKNING

Kemikaliebestandige handsker til præcisions- og mediumtunge opgaver med høje krav til kemisk beskyttelse, fingerfærdighed og snitmodstand. Med en to-lags væskefast NBR/PVC blanding med en sandet tekstureret finish, giver de et fremragende greb og en effektiv barriere mod væsker og kemikalier. Snitbeskyttelse niveau C for omfattende kontakt med skarpe objekter.

- ▶ Type A kemikaliebeskyttelse.
- ▶ Beskyttelse mod mikroorganismer og vira.
- ▶ Væskefast og olieresistent.
- ▶ Godt greb i både tørre og våde forhold.
- ▶ Skærebesskyttelse niveau C.
- ▶ Beskyttelse mod kontaktvarme niveau 1.
- ▶ 15 gauge foring.



CE CATEGORY 3

EN ISO 374-1:2016
TYPE A
AJKLMNOPT

EN 388:2016
4X41C

EN ISO 374-5:2016
VIRUS

EN 407:2020
X1XXXX

EN ISO 21420:2020

BRUG:

Olie og gas | Biler og transport | Logistik og detail
| Metalfremstilling og transformation | Maskiner
og udstyr | Træ, papirmasse og papir | Hjælpepro-
grammer og tjenester | Fødevareindustri, landbrug
og fiskeri | Glasindustri

BESKYTTELSE MOD:

Hudafskrabninger | Skrabning | Vabler | Rifter |
Skære ulykker

BESKYTTELSESFUNKTIONER:

Beskyttelse i hele hånden | Cut niveau C (ISO
13997) | Kontaktvarme beskyttelses niveau 1
(100°C, EN 407) | Kemikaliebeskyttelse (EN 374-
1:2016) | Mikrobiologisk beskyttelse (EN 374-
5:2016) | Virusbeskyttelse (EN 374-5:2016)

ERGONOMISKE FUNKTIONER:

Tæt pasform | Vandtæt | Olieresistent | Sikkerheds
machtet | Godt tørgreb | Godt væskegreb | Godt
oliegreb | Godt fedt greb

KVALITETSFUNKTIONER:

REACH registrering

FARVER:

Mørkegrå | Sort

MATERIALER PÅ YDERSIDEN:

PVC/Vinyle | Nitrile | Dyppet håndflade | Heldyp-
pet | Manchet og baghånd dyppet fuldt ud | Mikro
opskummet

FORINGSMATERIALE:

Para-aramid fibre | Elastan | Bomuld | Support

HANDSKETYKKELSE:

1.65 mm

GAUGE:

15

SAMLET LAENGDE:

35 cm

KEMI KALIE BESKYTTELSE

GUIDE 9405

GENANVENDELIG | TEKSTILFORSTÆRKNING

ART.NR	BESKRIVELSE	BUNDT	KARTON	ENHED	FÅS I PAR / ST
223590524	GLOVE GUIDE 9405 8	6	60	Par	Nej
223590523	GLOVE GUIDE 9405 7	6	60	Par	Nej
223590525	GLOVE GUIDE 9405 9	6	60	Par	Nej
223590526	GLOVE GUIDE 9405 10	6	60	Par	Nej
223590527	GLOVE GUIDE 9405 11	6	60	Par	Nej
223590528	GLOVE GUIDE 9405 12	6	60	Par	Nej