

**VEGYVÉDELEM****GUIDE 9405**

TÖBBSZÖR HASZNÁLATOS | TEXTILMEGERŐSÍTÉS

Kémiai ellenálló kesztyűk pontossági és közepes terhelésű feladatokhoz, amelyek nagyfokú kémiai védelmet, ügyességet és vágásállóságot igényelnek. A homokos textúrájú két rétegű, folyadékálló NBR/PVC keverékkel készült kesztyűk kiváló fogást biztosítanak és hatékony védelmet nyújtanak a folyadékok és vegyszerek ellen. C szintű vágásvédelem a gyakori éles tárgyakkal való érintkezéshez.

- ▶ A típusú vegyszeri védelem
- ▶ Mikrobiológiai és vírusvédelem
- ▶ Folyadék- és olajálló
- ▶ Jó fogás száraz és nedves körülmények között
- ▶ C szintű vágásvédelem
- ▶ 1-es szintű érintési hővédelem
- ▶ 15 gauge bélés



CE CATEGORY 3

EN 388:2016
4X41CEN 407:2020
X1XXXXEN ISO 374-1:2016
TYPE A
AJKLMNOPTEN ISO 374-5:2016
VIRUS

EN ISO 21420:2020

ALKALMAZHATÓ:

Olaj és gáz | Autó és közlekedés | Logisztika és kereskedelem | Fémmegmunkálás | Gép és berendezés | Fa- és papíripar | Ingatlan szolgáltatás | Élelmiszer- és halipar | Üvegipar

VÉDELEM:

Horzsolások | Karcolások | Hólyagok | Zúzódások | Vágott sebek

VÉDŐ TULAJDONSÁGOK:

Teljes kézvédlem | C szintű vágásvédelem (ISO 13997) | 1. szintű kontakthővel szembeni ellenállás (100°C, EN 407) | Vegyvédlem (EN 374-1:2016) | Mikrobiológiai védelem (EN 374-5:2016) | Vírusvédelem (EN 374-5:2016)

ERGONÓMIAI TULAJDONSÁGOK:

Szorosan illeszkedő kialakítás | Vízálló | Olajzáró | Biztonsági mandzsetta | Jó fogás száraz körülmények között | Jó fogás nedves körülmények között | Jó fogás olajos körülmények között | Jó fogás szennyezett körülmények között

MINŐSÉGI JELLEMZŐK:

REACH-kompatibilis

SZÍNEK:

Sötétszürke | Fekete

KÜLSŐ ANYAGOK:

PVC/Vinil | Nitril | Mártott tenyér rész | Teljesen mártott | Mártott csukló rész és kézhát | Mikrohabosított

BELSŐ ANYAGOK:

Para-aramid | Elasztán | Pamut | Textilmegerősítés

KESZTYŰVASTAGSÁG:

1.65 mm

KÖTÉS:

15

TELJES HOSSZA:

35 cm

VEGYVÉDELEM

GUIDE 9405

TÖBBSZÖR HASZNÁLATOS | TEXTILMEGERŐSÍTÉS

ART.NO	LEÍRÁS	CSOMAG	KARTON- DOBOZ	EGYSÉG	KAPHATÓ PÁRBAN / DB-BEN
223590524	GLOVE GUIDE 9405 8	6	60	Pár	Nem
223590523	GLOVE GUIDE 9405 7	6	60	Pár	Nem
223590525	GLOVE GUIDE 9405 9	6	60	Pár	Nem
223590526	GLOVE GUIDE 9405 10	6	60	Pár	Nem
223590527	GLOVE GUIDE 9405 11	6	60	Pár	Nem
223590528	GLOVE GUIDE 9405 12	6	60	Pár	Nem