



OCHRONA TERMICZNA

GUIDE 7505

WYSOKIE TEMPERATURY | ŁUK ELEKTRYCZNY

Rękawice wodoszczelne z długim mankietem wykonane ze skóry koziej, ze wzmocnieniem knykci, zaprojektowane do wykorzystania w trudnych środowiskach, gdzie może występować ryzyko elektrycznego łuku świetlnego/wysokich temperatur i wilgotnych miejsc na zewnątrz. Szyte podwójnymi, odpornymi na wysokie temperatury szwami, podszyte w całości para-aramidem, który zapewnia również ochronę przed przecięciem na poziomie B. Wewnętrzna strona dłoni posiada wzmocnienia, co zwiększa dodatkowo ochronę. Certyfikacja zgodnie z ATPV poziom 4 CAL 47.

- ▶ Ochrona przed łukiem świetlnym
- ▶ Ciepło kontaktowe poziom 1
- ▶ Poziom ochrony przed przecięciem B
- ▶ Wodoszczelne
- ▶ ATPV poziom 4, CAL 47



CE CE CATEGORY 3

EN 388:2016
3X43B

EN 511:2006
021

EN 407:2020

EN 12477:2001
TYPE A

ARC/ASTM F2675

EN 21420:2020

APLIKACJA:

Budownictwo, prace konstrukcyjne Roboty drogowe | Ropa naftowa i gaz | Prace metalurgiczne | Przemysł drzewny i papierniczy | Prace usługowe w nieruchomościach

OCHRONA PRZED:

Otarcie | Zadrapanie | Pęcherz | Rana szarpana | Rana cięta

FUNKCJE OCHRONNE:

Ochrona knykci | Wzmocnienia na końcach palców | Wzmocniona dłoń | Poziom ochrony przed ranami ciętymi B (ISO 13997) | Zimno otoczenia (EN 511) | Wodoszczelność (EN 511) | Ochrona przed ciepłem kontaktowym poziom 1 (100°C, EN 407) | Ochrona przed iskrami (EN 407) | Ochrona przed rozpryskami stopionego metalu (EN 407) | Ochrona przed łukiem świetlnym | Odpowiednie do spawania metodą MIG/MAG

FUNKCJE ERGONOMICZNE:

Szerokie dopasowanie | Prosty mankiet | Mankiet zabezpieczający

FUNKCJE JAKOŚCI:

Zgodność z REACH

CO-BRANDING:

H-Dry

ZABARWIENIE:

Czarny

POZA SUROWCEM:

Licowa skóra kozła | Goat Reversed | Licowa skóra kozła | Goat Reversed | Licowa skóra kozła

SUROWIEC Z WEWNĘTRZNEJ STRONY:

Para-aramid | Membrana | Z podszyciem

CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ:

32-37 cm

OCHRONA TERMICZNA

GUIDE 7505

WYSOKIE TEMPERATURY | ŁUK ELEKTRYCZNY

ART.NO	RYSOPIS	PAKIET	KARTON	JEDNOSTKA	DOSTĘPNE W PARACH / SZT
223590354	GLOVE GUIDE 7505 8	3	60	Para	Nie
223590353	GLOVE GUIDE 7505 7	3	60	Para	Nie
223590355	GLOVE GUIDE 7505 9	3	60	Para	Nie
223590356	GLOVE GUIDE 7505 10	3	60	Para	Nie
223590357	GLOVE GUIDE 7505 11	3	60	Para	Nie
223590358	GLOVE GUIDE 7505 12	3	60	Para	Nie