

PROTECTION THERMIQUE

GUIDE 1275

CHALEUR | SOUDURE (TIG, MIG, MAG, ARC)

Un gant de soudage fait d'un cuir fleur de caprin résistant et doux sur la paume et cuir refendu de bovin sur le dos de la main. Convient pour le soudage TIG. Le poignet est en cuir refendu de bovin avec un fin canevas de coton à l'intérieur et toutes les coutures en kevlar résistant à la chaleur. Le gant a des parois latérales qui vous donnent la meilleure dextérité possible et une sensation de confort. Conforme à EN12477 Type B

- Cuir fleur de caprin
- Cuir refendu de bovin à l'arrière de la main
- Non doublé
- Coutures en Kevlar
- Manchette croute de bonvin
- Taille 7- 12

Durability Dexterity

CE CATEGORY 2

EN 388:2016
2111X

EN 407:2020
412X4X

EN 12477:2001
TYPE B

EN ISO 21420:2020

APPLICATION:
Automobile, aéronautique et ferroviaire | Fabrication et transformation des métaux | Machines et équipements | Transformation du bois et papier | Services publics et entretien

PROTECTION CONTRE:
Abrasion | Égratignures | Ampoules | Lacérations

CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION:
Renforcement au niveau de l'index | Coutures en Kevlar | Protection contre la chaleur de contact 1 (100°C, EN 407) | Protection contre les étincelles (EN407) | Protection contre les projection de métal en fusion (EN407) | Convient pour la soudure "TIG"

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES:
Ajustement près de la main | Manchette de sécurité | Elastique au poignet

CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ:
Conforme avec la réglementation REACH

COULEURS:
Blanc | Gris foncé

MATIÈRE PREMIÈRE EXTÉRIEURE:
Cuir croûte de bovin | Cuir croûte de caprin | Cuir croûte de bovin

MATIÈRE PREMIÈRE INTÉRIEURE:
Non doublé

LONGUEUR TOTALE:
33-38 cm

PROTECTION THERMIQUE

GUIDE 1275

CHALEUR | SOUDURE (TIG, MIG, MAG, ARC)

ART.NO	LA DESCRIPTION	PAQUET	CARTON	UNITÉ	DISPONIBLE EN PAIRE / PC
223590823	**GLOVE GUIDE 1275 7**	6	60	Paire	Non
223590824	**GLOVE GUIDE 1275 8**	6	60	Paire	Non
223590825	**GLOVE GUIDE 1275 9**	6	60	Paire	Non
223590826	**GLOVE GUIDE 1275 10**	6	60	Paire	Non
223590827	**GLOVE GUIDE 1275 11**	6	60	Paire	Non
223590828	**GLOVE GUIDE 1275 12**	6	60	Paire	Non