

GUIDE®



OCHRONA MECHANICZNA

GUIDE 6615

UNIWERSALNE | UNIWERSALNE DZIANINA
WYMODELOWANA

Elastyczna, dopasowana rękawica robocza wykonana z Guide HXFIBR™, materiału zapewniającego przełomową ochronę przed przecięciem i doskonałą czułość dotykową. Powłoka nitylowa rękawicy zapewnia dobry chwyt. Odporna na uderzenia wierzchnia strona dłoni, podszewka 13 gg i dodatkowe wzmocnienie w kciuku. Poziom ochrony przed przecięciem F, zatwierdzona dla poziomu ciepła kontaktowego 1 i dopuszczona do kontaktu z żywnością. Mankiet ochronny z zapięciem na rzep. Ekran dotykowy, antystatyczna & ESD.

- ▶ Poziom ochrony przed przecięciem F
- ▶ Włókno HXFIBR™ o grubości 13
- ▶ Mankiet ochronny
- ▶ Poziom ciepła kontaktowego 1
- ▶ Wzmocnienie między kciukiem a palcem wskazującym
- ▶ Ochrona przed uderzeniami na grzbiecie dłoni
- ▶ Ekran dotykowy
- ▶ Dopuszczony do kontaktu z żywnością
- ▶ Antystatyczny & ESD



Durability Dexterity

CE CE CATEGORY 2



EN 420:2003 +A1:2009



EN 388:2016
4X43FP

EN 407:2020
X1XXXX



SS IEC 61340-5-1



EN 16350:2014

ANSI 138

APLIKACJA:

Budownictwo, prace konstrukcyjne Roboty drogowe | Ropa naftowa i gaz | Samochód i transport | Logistyka i handel | Prace metalurgiczne | Maszyny i urządzenia | Przemysł drzewny i papirniczy | Prace usługowe w nieruchomościach | Przemysł spożywczy i rybny | Przemysł elektroniczny | Przemysł szklarski

OCHRONA PRZED:

Otarcie | Zadrapanie | Pęcherz | Rana szarpana | Rana cięta

FUNKCJE OCHRONNE:

Wzmocnienie kciuka | Ochrona przed uderzeniem | Wzmocniona dłoń | Poziom ochrony przed ranami ciętymi F (ISO 13997) | Ochrona przed ciepłem kontaktowym poziom 1 (100°C, EN 407)

FUNKCJE ERGONOMICZNE:

Ścisłe dopasowanie | Oddychające | Mankiet zabezpieczający | Rzep | Funkcja umożliwiająca wskazywanie na ekranie | Dobra chwytliwość w stanie suchym | Dobra chwytliwość w stanie mokrym | Dobre chwyt zaolejonych przedmiotów

FUNKCJE JAKOŚCI:

Bez DMF | Bez włókna szklanego | Zgodność z REACH | Dopuszczone do kontaktu z artykułami spożywczymi - Wszystkie rodzaje żywności | Antystatyczne | ESD

ZABARWIENIE:

Ciemno szary | Czarny | Czerwony

POZA SUROWCEM:

Nitryl | Powłoka na dłoni | Microfoamed | Podwójna powłoka | TPR/TPU

SUROWIEC Z WEWNĘTRZNEJ STRONY:

HXFIBR™ | Włókno stalowe | Elastan | Bawełna | Nylon

GAUGE:

13



OCHRONA MECHANICZNA

GUIDE 6615

UNIWERSALNE | UNIWERSALNE DZIANINA WYMODELOWANA

ART.NO	RYSOPIS	PAKIET	KARTON	JEDNOSTKA	DOSTĘPNE W PARACH / SZT
223591212	GLOVE GUIDE 6615 6	6	48	Para	Nie
223591213	GLOVE GUIDE 6615 7	6	48	Para	Nie
223591214	GLOVE GUIDE 6615 8	6	48	Para	Nie
223591215	GLOVE GUIDE 6615 9	6	48	Para	Nie
223591216	GLOVE GUIDE 6615 10	6	48	Para	Nie
223591217	GLOVE GUIDE 6615 11	6	48	Para	Nie
223591218	GLOVE GUIDE 6615 12	6	48	Para	Nie