



## PROTECTION CHIMIQUE

# GUIDE 9510

RÉUTILISABLE | SUPPORTÉ

Gant de protection chimique exceptionnel pour les travaux de précision et de moyenne intensité. Un revêtement en nitrile à double couche étanche avec la technologie Guide XLNT™ assure une adhérence supérieure dans les environnements huileux et secs. Excellente gestion de l'humidité et une barrière remarquable contre les liquides et produits chimiques. La doublure en nylon de jauge 18 offre une grande sensibilité au bout des doigts, tandis qu'une manchette de sécurité de 35 cm garantit une protection étendue.

- ▶ Protection chimique de type A.
- ▶ Protection microbologique et contre les virus.
- ▶ Excellente adhérence dans les environnements huileux comme secs.
- ▶ Doublure jauge 18.
- ▶ Certifié chaleur contact niveau 1.
- ▶ Certifié contact alimentaire.
- ▶ Certifié Oeko-Tex.
- ▶ Taille 7-12.



CE CATEGORY 3

EN ISO 374-1:2016  
TYPE A  
AJKLMNOPT

EN 388:2016  
4121X

EN ISO 374-5:2016  
VIRUS

EN 407:2020  
X1XXXX

EN ISO 21420:2020



### APPLICATION:

Pétro-Chimie | Automobile, aéronautique et ferroviaire | Fabrication de produits chimiques

### PROTECTION CONTRE:

Abrasion | Égratignures | Ampoules

### CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION:

Protection de toute la main | Protection contre la chaleur de contact 1 (100°C, EN 407) | Protection contre les produits chimiques (EN 374-1:2016) | Protection contre les risques micro-biologiques (EN 374-5:2016) | Protection contre les virus (EN 374-5:2016)

### CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES:

Ajustement près de la main | traitement anti-humidité | Étanche | Résistant aux huiles | Manchette de sécurité | Adhérence optimale surfaces sèches | Adhérence optimale surfaces humides | Adhérence optimale surfaces et huileuses et graisseuses | Adhérence optimale surfaces graisseuses

### CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ:

Conforme avec la réglementation REACH | Oeko-Tex Confidence in textiles – 20.HCN.16056 HOHENSTEIN HTTI | Agréé au contact alimentaire -> "tous types d'aliments"

### COULEURS:

Noir | Rouge

### MATIÈRE PREMIÈRE EXTÉRIEURE:

Nitrile | Paume enduite | Enduction totale de la main | Enduction totale de la main et de la manchette | Finition lisse

### MATIÈRE PREMIÈRE INTÉRIEURE:

Elasthanne | Nylon

### ÉPAISSEUR DU GANT:

1.27 mm

### GAUGE:

18

### LONGUEUR TOTALE:

35 cm

**PROTECTION CHIMIQUE**

# **GUIDE 9510**

RÉUTILISABLE | SUPPORTÉ

| <b>ART.NO</b> | <b>LA DESCRIPTION</b>      | <b>PAQUET</b> | <b>CARTON</b> | <b>UNITÉ</b> | <b>DISPONIBLE EN PAIRE / PC</b> |
|---------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| 223590883     | <b>GLOVE GUIDE 9510 7</b>  | 6             | 60            | Paire        | Non                             |
| 223590884     | <b>GLOVE GUIDE 9510 8</b>  | 6             | 60            | Paire        | Non                             |
| 223590885     | <b>GLOVE GUIDE 9510 9</b>  | 6             | 60            | Paire        | Non                             |
| 223590886     | <b>GLOVE GUIDE 9510 10</b> | 6             | 60            | Paire        | Non                             |
| 223590887     | <b>GLOVE GUIDE 9510 11</b> | 6             | 60            | Paire        | Non                             |
| 223590888     | <b>GLOVE GUIDE 9510 12</b> | 6             | 60            | Paire        | Non                             |