

GUIDE®



OCHRONA MECHANICZNA

GUIDE 390

DO PRAC PRECYZYJNYCH | DO PRAC PRECYZYJNYCH
DZIANINA WYMODELOWANA

18gg wodoodporna rękawica ochronna przed przecięciem z podwójnie zanurzoną dłońią; pierwsza warstwa nitrilu w pełni zanurzona dla dodatkowej bariery cieczy, druga warstwa nitrilu zanurzona w dłoni. Poziom ochrony przed przecięciem D. Zatwierdzona dla poziomu ciepła kontaktowego 1. Certyfikowana przez Oeko-tex. Ekran dotykowy.

- ▶ Poziom ochrony przed przecięciem D
- ▶ Podszewka 18gg
- ▶ Pianka nitylowa
- ▶ Podwójnie powlekany
- ▶ Olejoodporna dłoń
- ▶ Poziom ciepła kontaktowego 1
- ▶ Ekran dotykowy
- ▶ Rozmiar 6-11
- ▶ Certyfikat Oeko-Tex



Durability Dexterity

CE CE CATEGORY 2

EN 388:2016
4X42D

EN 407:2020
X1XXXX

EN 21420:2020

**Oeko
TEX®**
STANDARD
100
15.HCN.70502
Hohenstein HTTI

APLIKACJA:

Budownictwo, prace konstrukcyjne Roboty drogowe | Samochód i transport | Logistyka i handel | Prace metalurgiczne | Maszyny i urządzenia | Przemysł drzewny i papierniczy | Prace usługowe w nieruchomościach | Przemysł szklarski

OCHRONA PRZED:

Otarcie | Zadrapanie | Pęcherz | Rana szarpana | Rana cięta

FUNKCJE OCHRONNE:

Poziom ochrony przed ranami ciętymi D (ISO 13997) | Ochrona przed ciepłem kontaktowym poziom 1 (100°C, EN 407)

FUNKCJE ERGONOMICZNE:

Ścisłe dopasowanie | Wodoszczelna dłoń | Olejoodporna dłoń | Mankiet dzianinowy | Funkcja umożliwiająca wskazywanie na ekranie | Dobra chwytliwość w stanie suchym | Dobra chwytliwość w stanie mokrym | Dobry chwyt zaolejonych przedmiotów | Dobra chwytliwość brudu

FUNKCJE JAKOŚCI:

Zgodność z REACH | Oeko-Tex Confidence in textiles - 15.HCN.70502 HOHENSTEIN HTTI

ZABARWIENIE:

Granatowy | Czarny

POZA SUROWCEM:

Nitryl | Powłoka na dłoni | Powleczone w całości | Microfoamed | Podwójna powłoka

SUROWIEC Z WEWNĘTRZNEJ STRONY:

Poliester | Grafen | Elastan | Polietylen o dużej gęstości | Nylon

GAUGE:

18

OCHRONA MECHANICZNA

GUIDE 390

DO PRAC PRECYZYJNYCH | DO PRAC PRECYZYJNYCH DZIANINA WYMODELOWANA

ART.NO	RYSOPIS	PAKIET	KARTON	JEDNOSTKA	DOSTĘPNE W PARACH / SZT
223591222	GLOVE GUIDE 390 6	6	120	Para	Nie
223591223	GLOVE GUIDE 390 7	6	120	Para	Nie
223591224	GLOVE GUIDE 390 8	6	120	Para	Nie
223591225	GLOVE GUIDE 390 9	6	120	Para	Nie
223591226	GLOVE GUIDE 390 10	6	120	Para	Nie
223591227	GLOVE GUIDE 390 11	6	120	Para	Nie