

**PROTECTION CHIMIQUE****GUIDE 4092**

RÉUTILISABLE | NON SUPPORTÉ

Gant de protection chimique offrant une résistance supérieure contre les aldéhydes, cétones, MEC, esters et acides minéraux concentrés. Dotés d'excellentes propriétés antistatiques, ils conviennent à une utilisation dans des environnements à risque de décharge électrostatique. Composés de butyle d'épaisseur 0.35 mm pour une grande résistance à la perméation et à une exposition prolongée aux produits chimiques dangereux. Sa finesse assure aussi une bonne dextérité pour la manipulation de petites pièces. La finition sablée assure une prise optimale dans les applications humides

- ▶ Protection chimique de type A.
- ▶ Protection supérieure contre les aldéhydes et cétones.
- ▶ Antistatique.
- ▶ AQL 1.5.
- ▶ Épaisseur 0.35 mm.
- ▶ Non doublé.
- ▶ Bord roulé .
- ▶ Longueur 35 cm.



CE CATEGORY 3

EN ISO 374-5:2016
VIRUSEN 388:2016
0010X

EN 16350:2014

EN ISO 374-1:2016
TYPE A
ABIKNOT

EN 21420:2020

APPLICATION:

Pétro-Chimie | Automobile, aéronautique et ferroviaire | Transformation du bois et papier | Services publics et entretien | Industries alimentaires, agriculture & pêche | Industries pharmaceutiques | Fabrication de produits chimiques | Hôtels, restauration | Gestion des déchets

PROTECTION CONTRE:

Les risques d'abrasions | Les risques d'égratignures | Risques de contamination croisée

CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION:

Protection de toute la main | Protection contre les produits chimiques (EN 374-1:2016) | Protection contre les risques micro-biologiques (EN 374-5:2016) | Protection contre les virus (EN 374-5:2016)

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES:

Ajustement régulier | Etanche | Résistant aux huiles | Manchette droite | Adhérence optimale surfaces sèches | Adhérence optimale surfaces humides | Adhérence optimale surfaces et huileuses et graisseuses | Adhérence optimale surfaces graisseuses

CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ:

Exempt de caoutchouc naturel | Conforme avec la réglementation REACH | Antistatique

COULEURS:

Noir

MATIÈRE PREMIÈRE EXTÉRIEURE:

Butyl | Finition sablée

ÉPAISSEUR DU GANT:

0.3 mm

LONGUEUR TOTALE:

35 cm

PROTECTION CHIMIQUE

GUIDE 4092

RÉUTILISABLE | NON SUPPORTÉ

ART.NO	LA DESCRIPTION	CARTON	UNITÉ	DISPONIBLE EN PAIRE / PC
223591053	GLOVE GUIDE 4092 7	36	Paire	Oui
223591054	GLOVE GUIDE 4092 8	36	Paire	Oui
223591055	GLOVE GUIDE 4092 9	36	Paire	Oui
223591056	GLOVE GUIDE 4092 10	36	Paire	Oui
223591057	GLOVE GUIDE 4092 11	36	Paire	Oui