

GUIDE®



MEKANISK BESKYTTELSE

GUIDE 9507

ALLROUND | SØMLØS

Svært tynn, fleksibel arbeidshanske med Guide XLNT™ nitrilbelegg, noe som gir både en barriere mot olje og utmerket grep i både tørre og oljete miljøer. Knokedypping og den dobbeltdyppte håndflaten gir utmerket beskyttelse mot væsker og oljer. Næringsmiddelgodkjent for kontaktvarmenivå 1. Oeko-Tex-godkjent. Kuttbeskyttelsesnivå D. Touch-funksjon.

- ▶ 18 gg kuttbeskyttelsesnivå D
- ▶ Høy fingerferdighet og fingertuppfølelse
- ▶ Utmerket oljegrep
- ▶ Utmerket barriere mot oljer og væsker
- ▶ Dobbeldtyppet og knokebelagt
- ▶ Kontaktvarmenivå 1
- ▶ Næringsmiddelgodkjent
- ▶ Øko-Tex-godkjent
- ▶ Touch-funksjon



CE CATEGORY 2

EN 388:2016
4X44D

EN 407:2020
X1XXXX

EN 21420:2020



STANDARD
100
20.HCN.16056
Hohenstein HTTI



BRUK:

Bygg, Anlegg, Vei | Olje gass | Bil og transport | Metallproduksjon og transformasjon | Maskiner og utstyr | Verktøy og tjenester | Glassindustri

BESKYTTELSE MOT:

Slitasje | Skrubbsår | Blemmer | Kuttskader

BESKYTTENDE FUNKSJONER:

Kuttbeskyttelsesnivå D (ISO 13997) | Beskyttelse kontaktvarmenivå 1 (100°C, EN 407)

ERGONOMISKE FUNKSJONER:

Tett passform | Ventilerende | Vanntett håndflate | Oljesikker håndflate | Strikket mansjett | Berøringsfunksjon | Godt tørt grep | Godt vått grep | Godt fet grep

KVALITETSFUNKSJONER:

DMF fri | REACH-kompatibel | Oeko-Tex Confidence in textiles – 20.HCN.16056 HOHENSTEIN HTTI | Matkontakt godkjent – alle slags mat

FARGER:

Mørk grå | Svart | Rød

MATERIALER PÅ UTSIDEN:

Nitrile | Håndflatedyppet | Knokedyppet | Jevn overflate

FORINGSMATERIALE:

Polyester | Glassfibre | Stålfibre | Elastan | HPPE | Nylon

GAUGE:

18

MEKANISK BESKYTTELSE

GUIDE 9507

ALLROUND | SØMLØS

ART.NR	BESKRIVELSE	BUNT	KARTONG	ENHET	TILGJENGELIG I PAR / ST
223590562	GLOVE GUIDE 9507 6	6	120	Par	Nei
223590563	GLOVE GUIDE 9507 7	6	120	Par	Nei
223590564	GLOVE GUIDE 9507 8	6	120	Par	Nei
223590565	GLOVE GUIDE 9507 9	6	120	Par	Nei
223590566	GLOVE GUIDE 9507 10	6	120	Par	Nei
223590567	GLOVE GUIDE 9507 11	6	120	Par	Nei