



PROTECTION MÉCANIQUE

GUIDE 6612

USAGE GÉNÉRAL | GANT SANS COUTURE POUR L'USAGE GÉNÉRAL

Gant de protection souple et ajusté, équipé de la fibre Guide HXFIBR™, qui offre une excellente protection contre les coupures ainsi qu'une excellente sensibilité tactile. Le gant est tout enduit en nitrile protéger efficacement des liquides ainsi que d'une 2ème enduction sur la paume en mousse de nitrile finition sablée pour assurer un très bon grip. Tricoté jauge 18. Protection contre les coupures de niveau D. Protection contre les impacts sur le dos de la main en mélange TPR/TPU et renforcement de la jonction pouce-index. Contact chaleur niveau 1. Certifié contact alimentaire. Fonction tactile. Certification ESD.

- ▶ Protection contre les coupures de niveau D
- ▶ Fibre HXFIBR™ de jauge 18
- ▶ Fonction tactile et conformité ESD
- ▶ Protection contre les impacts sur le dos de la main
- ▶ Double enduction nitrile et mousse de nitrile
- ▶ Contact alimentaire
- ▶ EN 388:2016 4X42DP
- ▶ Niveau de chaleur de contact 1
- ▶ EN 407:2020 X1XXXX



 CE CATEGORY 2

 SS IEC 61340-5-1

 EN 21420:2020

 EN 388:2016
4X42DP

 EN 16350:2014

ANSI 138

APPLICATION:

Bâtiment, construction, routes | Pétro-Chimie | Automobile, aéronautique et ferroviaire | Logistique et distribution | Fabrication et transformation des métaux | Machines et équipements | Transformation du bois et papier | Services publics et entretien | Industries alimentaires, agriculture & pêche | Production et transport de gaz | Gestion des déchets

PROTECTION CONTRE:

Abrasion | Égratignures | Ampoules | Lacérations | Coupures

CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION:

Renforcement de la pince "pouce/index" | Protection contre les impacts | Niveau de protection contre les coupures D (ISO 13997) | Protection contre la chaleur de contact 1 (100°C, EN 407)

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES:

Ajustement près de la main | Paume étanche | Paume étanche en présence d'huile | Manchette tricotée | Fonction écran tactile | Adhérence optimale surfaces sèches | Adhérence optimale surfaces humides | Adhérence optimale surfaces et huileuses et graisseuses

CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ:

Exempt de métal | Exempt de DMF | Exempt de fibres de verre | Conforme avec la réglementation REACH | Agréé au contact alimentaire -> "tous types d'aliments" | Antistatique | ESD

COULEURS:

Gris foncé | Noir | Rouge

MATIÈRE PREMIÈRE EXTÉRIEURE:

Nitrile | Paume enduite | Enduction totale de la main | Finition sablée | TPR/TPU

MATIÈRE PREMIÈRE INTÉRIEURE:

Elasthanne | Nylon | HXFibr²™

GAUGE:

18



PROTECTION MÉCANIQUE

GUIDE 6612

USAGE GÉNÉRAL | GANT SANS COUTURE POUR L'USAGE GÉNÉRAL

ART.NO	LA DESCRIPTION	PAQUET	CARTON	UNITÉ	DISPONIBLE EN PAIRE / PC
223590922	GLOVE GUIDE 6612 6	6	60	Paire	Non
223590923	GLOVE GUIDE 6612 7	6	60	Paire	Non
223590924	GLOVE GUIDE 6612 8	6	60	Paire	Non
223590925	GLOVE GUIDE 6612 9	6	60	Paire	Non
223590926	GLOVE GUIDE 6612 10	6	60	Paire	Non
223590927	GLOVE GUIDE 6612 11	6	60	Paire	Non
223590928	GLOVE GUIDE 6612 12	6	60	Paire	Non