PROTEZIONE TERMICA

GUIDE 270

CALORE | CONTATTO

- Non foderato
- Pelle di capra pieno fiore
- Cuciture in Kevlar
- Manichetta
- Taglie 7-11

Durability Dexterity

CE CATEGORY 2

EN 420:2003

EN 388:2016
2121X

EN 407:2004
413X4X

APPLICAZIONE:
Edilizia, costruzioni e lavori stradali | Automezzi e trasporti | Metalmeccanica | Macchine e attrezzature | Manutenzione di immobili

PROTEZIONE CONTRO:
Abrasioni | Escoriazioni | Vesciche | Ferite

CARATTERISTICHE PROTETTIVE:
Rinforzo per l'indice | Cuciture in Kevlar | Resistenza al calore per contatto livello 1 (100°C, EN 407)

CARATTERISTICHE ERGONOMICHE:
Massima aderenza | Manichetta di sicurezza | Elastico al polso

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ:
Compatibile REACH

COLORI:
Bianco | Miele

MATERIA PRIMA ESTERNA:
Pelle di capra pieno fiore | Pelle di capra pieno fiore | Pelle bovina

MATERIA PRIMA INTERNA:
Non foderato

LUNGHEZZA TOTALE DEL GUANTO:
31 cm

PROTEZIONE TERMICA

GUIDE 270

CALORE | CONTATTO