

GUIDE®



MEKAANINEN SUOJAUS

GUIDE 390

TARKKUUS | TARKKUUS SAUMATON

18gg nestetiivis viiltosuojakäsine kaksinkertaisesti upotetulla kämmenellä; ensimmäinen kerros nitriliä täysin upotettu lisänestebARRIERiksi, toinen kerros nitriliä kämmenellä upotettu. Viiltosuojataso D. Hyväksytty kosketuslämpötasolle 1. Oeko-tex-sertifioitu. Kosketusnäyttö.

- ▶ Viiltosuojataso D
- ▶ 18gg vuori
- ▶ Nitrilivahto
- ▶ Kaksoispinnoitettu
- ▶ Öljynkestävä kämmen-nosa
- ▶ Kosketuslämpötaso 1
- ▶ Kosketusnäyttö
- ▶ Koko 6-11
- ▶ Oeko-Tex sertifioitu



Durability Dexterity

CE CE CATEGORY 2

EN 388:2016
4X42D

EN 407:2020
X1XXXX

EN ISO 21420:2020



STANDARD
100
20.HCN.16056
Hohenstein HTTI

KÄYTTÖ:

Rakennusala, rakentaminen Tietyöt | Auto ja kuljetus | Logistiikka ja kauppa | Metallityöt | Kone ja laitteet | Puu- ja paperiteollisuus | Kiinteistöhuolto | Lasiteollisuus

SUOJAUS:

Hiertymät | Naarmut | Rakot | Haavat | Viillot

SUOJAAVAT OMINAISUUDET:

Viiltosuojautaso D (ISO 13997) | Kosketuslämpösuojaus taso 1 (100 °C, EN 407)

ERGONOMISET OMINAISUUDET:

Tiivis istuvuus | Vedenpitävä kämmen | Öljynkestävä kämmen | Neulottu ranneke | Kosketusnäyttötoiminto | Hyvä kuivapito | Hyvä märkäpito | Hyvä pito öljyisillä pinnoilla | Hyvä pito likaisilla pinnoilla

LAATUOMINAISSUDET:

REACH-yhteensopiva | Oeko-Tex Confidence in textiles – 20.HCN.16056 HOHENSTEIN HTTI

VÄRIT:

Laivastonsininen | Musta

MATERIAALIT ULKOPUOLELLA:

Nitrile | Pinnoitettu kämmen | Täyspinnoitettu | Mikrovaahdotettu | Kaksoispinnoitettu

VUORAUSMATERIAALI:

Polyesteri | Grafeeni | Elastaani | Suuritiheysinen polyeteeni | Nailon

GAUGE:

18

MEKAANINEN SUOJAUS

GUIDE 390

TARKKUUS | TARKKUUS SAUMATON

ART.NR	KUVAUS	MYTTY	KARTONKI	YKSIKKÖ	SAATAVANA PAR / ST
223591222	GLOVE GUIDE 390 6	6	120	Pari	Ei
223591223	GLOVE GUIDE 390 7	6	120	Pari	Ei
223591224	GLOVE GUIDE 390 8	6	120	Pari	Ei
223591225	GLOVE GUIDE 390 9	6	120	Pari	Ei
223591226	GLOVE GUIDE 390 10	6	120	Pari	Ei
223591227	GLOVE GUIDE 390 11	6	120	Pari	Ei