

GUIDE®



MEKANISKT SKYDD

GUIDE 390

PRECISION | FORMSTICKAD

18gg vätsketät skärskyddshandske med dubbeldoppad handflata. Heldoppad i nitril i ett första lager för god vätskebarriär, kombinerad med ett andra lager i handflatan
Skärskyddsnivå D. Godkänd för kontaktvärme nivå 1. Öko-Tex certifierad. Touchscreen.

- ▶ Skärskyddsnivå D
- ▶ 18gg liner
- ▶ Nitril foam
- ▶ Dubbeldoppad
- ▶ Oljetät handflata
- ▶ Kontaktvärme nivå 1
- ▶ Touchscreen
- ▶ Storlek 6-11
- ▶ Öko-Tex certifierad



CE CATEGORY 2

EN 388:2016
4X42D

EN 407:2020
X1XXXX

EN ISO 21420:2020



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Bygg, konstruktion | Vägarbeten | Bil & transport
| Logistik & Handel | Metallarbeten | Maskin &
utrustning | Trä- och pappersindustri | Fastighets-
service | Glasindustri

SKYDD MOT:

Skrubbsår | Skrapår | Blåsor | Rivsår | Skärsår

SKYDDANDE EGENSKAPER:

Skärskyddsnivå D (ISO 13997) | Kontaktvär-
meskydd nivå 1 (upp till 100°C, EN 407)

ERGONOMISKA EGENSKAPER:

Tight passform | Vattentät handflata | Oljetät
handflata | Stickad krage | Pekskärmsfunktion |
Bra torrgrepp | Bra våtgrepp | Bra oljgrepp | Bra
smutsgrepp

KVALITETS FUNKTIONER:

REACH kompatibel | Oeko-Tex Confidence in texti-
les – 20.HCN.16056 HOHENSTEIN HTTI

FÄRGER:

Marinblå | Svart

UTVÄNDIGT MATERIAL:

Nitrile | Doppad handflata | Heldoppad | Microfoa-
med | Dubbeldoppad

LINER MATERIAL:

Polyester | Grafen | Elastan | HPPE | Nylon

GAUGE:

18

MEKANISKT SKYDD

GUIDE 390

PRECISION | FORMSTICKAD

ART.NR	BESKRIVNING	BUNT	KARTONG	ENHET	TILLGÅNGLIG I PAR/ST
223591222	GLOVE GUIDE 390 6	6	120	Par	Nej
223591223	GLOVE GUIDE 390 7	6	120	Par	Nej
223591224	GLOVE GUIDE 390 8	6	120	Par	Nej
223591225	GLOVE GUIDE 390 9	6	120	Par	Nej
223591226	GLOVE GUIDE 390 10	6	120	Par	Nej
223591227	GLOVE GUIDE 390 11	6	120	Par	Nej