



PROTECCIÓN MECÁNICA

GUIDE 388

VERSÁTIL | VERSÁTIL TEJIDO

Guante de protección contra cortes a prueba de líquidos con doble revestimiento. La primera capa de nitrilo cubre hasta los nudillos para ofrecer una barrera adicional contra los líquidos y la segunda capa de nitrilo cubre la palma. Nivel de protección contra cortes C. Homologado para el nivel de calor de contacto 1.

- ▶ Nivel de protección contra cortes C
- ▶ Espuma de nitrilo
- ▶ Doble revestimiento
- ▶ Palma a prueba de aceite
- ▶ Nivel de calor de contacto 1
- ▶ Talla 7-11



CE CATEGORY 2

EN 388:2016
4X43C

EN 407:2020
X1XXXX

EN ISO 21420:2020



SOLICITUD:

Edificación, construcción, obras viales | Coche y transporte | Logística y comercio | Trabajos con metal | Maquinaria y equipos | Industria maderera y papelera | Servicios inmobiliarios | Industria del vidrio

PROTECCIÓN CONTRA:

Abrasiones | Raspaduras | Ampollas | Laceraciones | Cortes

CARACTERÍSTICAS PROTECTORAS:

Nivel de protección contra cortes C (ISO 13997) | Nivel de protección térmica de contacto 1 (100 °C, EN 407)

CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS:

Corte estándar | Palma impermeable al aceite | Cuello de punto | Buen agarre en seco | Buen agarre húmedo | Buen agarre con aceite

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD:

Compatible con REACH | Oeko-Tex Confidence in textiles – 20.HCN.16056 HOHENSTEIN HTTI

COLORES:

Gris claro | Azul | Negro

MATERIA PRIMA EXTERIOR:

Nitrilo | Palma con inmersión | Nudillos cubiertos | Con espuma

MATERIA PRIMA INTERIOR:

Fibra de vidrio | Elastano | Polietileno de alta densidad | Nailón

GAUGE:

13

PROTECCIÓN MECÁNICA

GUIDE 388

VERSÁTIL | VERSÁTIL TEJIDO

ART.NO	DESCRIPCIÓN	BULTO	CAJA DE CAR-TÓN	UNIDAD	DISPONIBLE EN PARES / PIEZAS
223590983	GLOVE GUIDE 388 7	6	120	Par	No
223590984	GLOVE GUIDE 388 8	6	120	Par	No
223590985	GLOVE GUIDE 388 9	6	120	Par	No
223590986	GLOVE GUIDE 388 10	6	120	Par	No
223590987	GLOVE GUIDE 388 11	6	120	Par	No