

**GUIDE**®



## SPECIAL BESKYTTELSE

# GUIDE 4507

INDVIRKNING | ANSI

Kemikaliebeskyttelseshandske til offshoreforhold. Tre lag belægning i væskebestandig nitril-/PVC-blanding. Velegnet i miljøer, hvor der forekommer visse kemikalier. Handsken har slagbeskyttelse på oversiden, skærebeskyttelsesniveau C og er godkendt til kontaktvarme niveau 2 samt kemikaliebeskyttelsesniveau iht. ISO374-1, type A.

- ▶ Kemikaliebeskyttelseshandske iht. ISO374-1, type A
- ▶ Slagbeskyttelse på bagsiden
- ▶ Skærebeskyttelsesniveau C
- ▶ Kontaktvarme niveau 2
- ▶ Væsketæt



CE CE CATEGORY 3

EN 420:2003 +A1:2009

EN 388:2016  
4X31CP

EN 407:2004  
X2XXXX

EN ISO 374-1:2016  
TYPE A  
AJKLMPT

EN ISO 374-5:2016  
VIRUS

ANSI 138

### BRUG:

Olie og gas | Biler og transport | Metafremstilling og transformation

### BESKYTTELSE MOD:

Hudafskrabninger | Skrabning | Vabler | Rifter | Skære ulykker

### BESKYTTELSESFUNKTIONER:

Slagbeskyttelse | Beskyttelse i hele hånden | Cut niveau C (ISO 13997) | Kontaktvarme beskyttelsesniveau 2 (250°C, EN 407) | Kemikaliebeskyttelse (EN 374-1:2016) | Mikrobiologisk beskyttelse (EN 374-5:2016) | Virusbeskyttelse (EN 374-5:2016)

### ERGONOMISKE FUNKTIONER:

Regulær pasform | Vandtæt | Olieresistent | Sikkerheds machet | Godt tørgreb | Godt væskegreb | Godt oliegreb | Godt fedt greb

### KVALITETFUNKTIONER:

REACH registrering

### FARVER:

Sort | Rød

### MATERIALER PÅ YDERSIDEN:

PVC/Vinyle | Nitrile | Heldyppet | Manchet og baghånd dyppet fuldt ud | Glat finish

### FORINGSMATERIALE:

Glasfiber | Para-aramid fibre | Elastan | Support | Ikke foret

### SAMLET LAENGDE:

35 cm

**SPECIAL BESKYTTELSE**

# **GUIDE 4507**

INDVIRKNING | ANSI

<b>ART.NR</b>	<b>BESKRIVELSE</b>	<b>BUNDT</b>	<b>KARTON</b>	<b>ENHED</b>	<b>FÅS I PAR / ST</b>
223590303	<b>GLOVE GUIDE 4507 7</b>	3	60	Par	Nej
223590304	<b>GLOVE GUIDE 4507 8</b>	3	60	Par	Nej
223590305	<b>GLOVE GUIDE 4507 9</b>	3	60	Par	Nej
223590306	<b>GLOVE GUIDE 4507 10</b>	3	60	Par	Nej
223590307	<b>GLOVE GUIDE 4507 11</b>	3	60	Par	Nej
223590308	<b>GLOVE GUIDE 4507 12</b>	3	60	Par	Nej