



PROTECCIÓN TÉRMICA

GUIDE 3574

CALOR | SOLDADURA

Guante de soldadura y protección térmica de material sintético con nivel de protección anticorte E. Guide 3574 ofrece alta comodidad y sensibilidad en las yemas de los dedos para un manejo preciso manteniendo el agarre y la flexibilidad. Totalmente forrado con para-aramida 360° para una protección completa contra cortes y meta-aramida en el dorso de la mano para una mayor protección contra el calor y las chispas. Puño de algodón resistente y costuras con hilo de para-aramida resistente al calor. Adecuado para soldadura y entornos de calor medio, especialmente TIG y MIG. Cumple con EN 407 y EN 12477 Tipo A.

- ▶ Diseño sin cuero
- ▶ Nivel de protección anticorte E
- ▶ Forro de para-aramida 360°
- ▶ Meta-aramida en el dorso de la mano para mayor protección contra el calor
- ▶ Libre de cromo
- ▶ Puño de algodón resistente
- ▶ Refuerzo entre pulgar e índice
- ▶ Calor por contacto nivel 2 (250°)
- ▶ Costuras de para-aramida resistentes al calor
- ▶ Talla 7-12



CE CATEGORY 3



EN 388:2016
3X32E



EN 407:2020
42324X



EN 12477:2001
TYPE A

EN ISO 21420:2020

SOLICITUD:

Petróleo y gas | Coche y transporte | Logística y comercio | Trabajos con metal | Maquinaria y equipos

PROTECCIÓN CONTRA:

Abrasiones | Raspaduras | Ampollas | Laceraciones | Cortes

CARACTERÍSTICAS PROTECTORAS:

Refuerzo de la base del pulgar | Refuerzo en el dedo índice | Yemas de los dedos reforzadas | Costuras Kevlar | Nivel de protección contra cortes E (ISO 13997) | Nivel de protección térmica de contacto 2 (250 °C, EN 407) | Protección contra chispas (EN 407) | Adecuado para soldadura TIG

CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS:

Corte estándar | Preformado | Transpirable | Cuello de seguridad | Correas para tobillo | Buen agarre en seco

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD:

Compatible con REACH

CO-BRANDING:

Kevlar

COLORES:

Negro

MATERIA PRIMA EXTERIOR:

Meta-aramida | Cuero sintético | Algodón

MATERIA PRIMA INTERIOR:

Para-aramida | Forrado

LONGITUD TOTAL:

35-39 cm

PROTECCIÓN TÉRMICA

GUIDE 3574

CALOR | SOLDADURA

ART.NO	DESCRIPCIÓN	BULTO	CAJA DE CAR-TÓN	UNIDAD	DISPONIBLE EN PARES / PIEZAS
223691263	GLOVE GUIDE 3574 7	3	60	Par	No
223691264	GLOVE GUIDE 3574 8	3	60	Par	No
223691265	GLOVE GUIDE 3574 9	3	60	Par	No
223691266	GLOVE GUIDE 3574 10	3	60	Par	No
223691267	GLOVE GUIDE 3574 11	3	60	Par	No
223691268	GLOVE GUIDE 3574 12	3	60	Par	No