

**MEKAANINEN SUOJAUS****GUIDE 155**

YLEISKÄYTTÖÖN | ALLROUND SAUMATON

Notkea työkasine, jonka kämmenessä ja sormenpäissä kulutusta kestävä ja nestetiivis lateksipinnoite, kämmenselkää hengittävää materiaalia. Lateksipinnan karkea rakenne antaa varman kuiva- ja märkäpidon. Kosketuslämmön kestävyys, taso 2.

- ▶ Vettähyllivä
- ▶ Lateksi
- ▶ Kosketuslämmön suojaustaso 2
- ▶ Koot 7–11

**CE** CE CATEGORY 2**EN 388:2016**
2142X**EN 407:2020**
X2XXXX

EN ISO 21420:2020

**KÄYTTÖ:**

Rakennusala, rakentaminen Tietyöt | Logistiikka ja kauppa | Puu- ja paperiteollisuus | Kiinteistöhuolto

SUOJAUS:

Hiertymät | Naarmut | Rakot | Haavat

SUOJAAVAT OMINAISUUDET:

Kosketuslämpösuojaus taso 2 (250 °C, EN 407)

ERGONOMISET OMINAISUUDET:

Normaali istuvuus | Vettähyllivä kämmen | Neulotu ranneke | Hyvä kuivapito | Hyvä märkäpito

LAATUOMINAISUUDET:

REACH-yhteensopiva | Oeko-Tex Confidence in textiles – 20.HCN.16056 HOHENSTEIN HTTI

VÄRIT:

Sininen | Keltainen

MATERIAALIT ULKOPUOLELLA:

Latex | Pinnoitettu kämmen | Rypyttetty pintarakenne

VUORAUSMATERIAALI:

Polyesteri | Elastaani

GAUGE:

10

MEKAANINEN SUOJAUS

GUIDE 155

YLEISKÄYTTÖÖN | ALLROUND SAUMATON

ART.NR	KUVAUS	MYTTY	KARTONKI	YKSIKKÖ	SAATAVANA PAR / ST
223534405	GLOVE GUIDE 155 7	6	72	Pari	Ei
223534413	GLOVE GUIDE 155 8	6	72	Pari	Ei
223534421	GLOVE GUIDE 155 9	6	72	Pari	Ei
223534439	GLOVE GUIDE 155 10	6	72	Pari	Ei
223534440	GLOVE GUIDE 155 11	6	72	Pari	Ei