



PROTECCIÓN MECÁNICA

GUIDE 594

VERSÁTIL | VERSÁTIL TEJIDO

Guante de trabajo delgado y dúctil de nitrilo. Totalmente cubierto con la palma con doble inmersión. Impermeable contra el aceite y los líquidos.

- Palma hermética
- Calor de contacto de nivel 1
- ▶ Espuma de nitrilo
- ▶ Tallas 7-11
- ▶ Totalmente cubierto























SOLICITUD:

Edificación, construcción, obras viales | Coche y transporte | Logística y comercio | Trabajos con metal | Maquinaria y equipos | Industria maderera y papelera | Servicios inmobiliarios | Tratamiento de residuos

PROTECCIÓN CONTRA:

Abrasiones | Raspaduras | Ampollas | Laceracio-

CARACTERÍSTICAS PROTECTORAS:

Protección total de la mano | Nivel de protección térmica de contacto 1 (100 °C, EN 407)

CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS:

Corte ajustado | Palma impermeable | Palma impermeable al aceite | Cuello de punto | Buen agarre en seco | Buen agarre húmedo | Buen agarre con aceite

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD:

Compatible con REACH | Oeko-Tex Confidence in textiles - 20.HCN.16056 HOHENSTEIN HTTI

COLORES:

Azul | Negro

MATERIA PRIMA EXTERIOR:

Nitrile | Palma con inmersión | Totalmente cubierto Con espuma

MATERIA PRIMA INTERIOR:

Elastano | Nailon

GAUGE:

18

PROTECCIÓN MECÁNICA

GUIDE 594

VERSÁTIL|VERSÁTIL TEJIDO

ART.NO	DESCRIPCIÓN	BULTO	CAJA DE CAR- TÓN	UNIDAD	DISPONIBLE EN PARES / PIEZAS
223546703	GLOVE GUIDE 594 7	12	120	Par	No
223546704	GLOVE GUIDE 594 8	12	120	Par	No
223546705	GLOVE GUIDE 594 9	12	120	Par	No
223546706	GLOVE GUIDE 594 10	12	120	Par	No
223546707	GLOVE GUIDE 594 11	12	120	Par	No

