



PROTECTION THERMIQUE

GUIDE 3574

CHALEUR | SOUDURE (TIG, MIG, MAG, ARC)

Gant de soudage et de protection thermique en matériau synthétique avec niveau de protection contre les coupures E. Guide 3574 offre un haut niveau de confort et une excellente sensibilité au bout des doigts pour une manipulation précise tout en conservant l'adhérence et la flexibilité. Entièrement doublé en para-aramide 360° pour une protection complète contre les coupures, avec du méta-aramide sur le dos de la main pour une protection accrue contre la chaleur et les étincelles. Manchette en coton résistant et coutures en fil de para-aramide résistant à la chaleur. Convient au soudage et aux environnements à chaleur moyenne, notamment TIG et MIG. Conforme aux normes EN 407 et EN 12477 Type A.

- ▶ Conception sans cuir
- ▶ Niveau de protection contre les coupures E
- ▶ Doublure en para-aramide à 360°
- ▶ Méta-aramide sur le dos de la main pour une protection thermique accrue
- ▶ Sans chrome
- ▶ Manchette en coton durable
- ▶ Renfort entre le pouce et l'index
- ▶ Résistance à la chaleur de contact 250 °C
- ▶ Coutures en para-aramide résistantes à la chaleur
- ▶ Tailles 7-12



Durability Dexterity

CE CE CATEGORY 3

EN 388:2016
3X32E

EN 407:2020
42324X

EN 12477:2001
TYPE A

EN ISO 21420:2020

APPLICATION:

Péto-Chimie | Automobile, aéronautique et ferroviaire | Logistique et distribution | Fabrication et transformation des métaux | Machines et équipements

PROTECTION CONTRE:

Abrasion | Égratignures | Ampoules | Lacérations | Coupures

CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION:

Renforcement de la pince "pouce/index" | Renforcement au niveau de l'index | Renforcement au niveau du bout des doigts | Coutures en Kevlar | Niveau de protection contre les coupures E (ISO 13997) | Protection contre la chaleur de contact 2 (250°C, EN 407) | Protection contre les étincelles (EN407) | Convient pour la soudure "TIG"

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES:

Ajustement régulier | Pré-formé | Ventilé | Manchette de sécurité | Dragonne | Adhérence optimale surfaces sèches

CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ:

Conforme avec la réglementation REACH

CO-BRANDING:

Kevlar

COULEURS:

Noir

MATIÈRE PREMIÈRE EXTÉRIEURE:

Meta-Aramide | Cuir synthétique | Coton

MATIÈRE PREMIÈRE INTÉRIEURE:

Fibre para-aramide | Totalelement doublé

LONGUEUR TOTALE:

35-39 cm

PROTECTION THERMIQUE

GUIDE 3574

CHALEUR | SOUDURE (TIG, MIG, MAG, ARC)

ART.NO	LA DESCRIPTION	PAQUET	CARTON	UNITÉ	DISPONIBLE EN PAIRE / PC
223691263	GLOVE GUIDE 3574 7	3	60	Paire	Non
223691264	GLOVE GUIDE 3574 8	3	60	Paire	Non
223691265	GLOVE GUIDE 3574 9	3	60	Paire	Non
223691266	GLOVE GUIDE 3574 10	3	60	Paire	Non
223691267	GLOVE GUIDE 3574 11	3	60	Paire	Non
223691268	GLOVE GUIDE 3574 12	3	60	Paire	Non