

GUIDE®



PROTEZIONE CHIMICA

GUIDE 9405

RIUTILIZZABILE | RINFORZO TESSILE

Guanti resistenti ai prodotti chimici per applicazioni di precisione e di media intensità con elevate esigenze di protezione chimica, destrezza e resistenza al taglio. Dotati di un rivestimento impermeabile in miscela NBR/PVC a due strati con una finitura sabbiosa, offrono una presa eccezionale ed una barriera efficace contro liquidi e prodotti chimici. Livello di protezione al taglio C per una protezione da oggetti affilati.

- ▶ Protezione chimica di tipo A
- ▶ Protezione microbiologica e dai virus
- ▶ Impermeabile e resistente all'olio
- ▶ Ottima presa sia in condizioni asciutte che bagnate
- ▶ Protezione dal taglio livello C
- ▶ Protezione dal calore da contatto livello 1
- ▶ Supporto tessile 15 aghi



Durability Dexterity

CE CE CATEGORY 3

EN 388:2016
4X41C

EN 407:2004
X1XXXX

EN ISO 374-1:2016
TYPE A
AJKLMNOPT

EN ISO 374-5:2016
VIRUS

EN 21420:2020

APPLICAZIONE:

Petrolio e gas | Automezzi e trasporti | Logistica e commercio | Metalmeccanica | Macchine e attrezzature | Industria del legno e della carta | Manutenzione di immobili | Industria alimentare e ittica | Industria del vetro

PROTEZIONE CONTRO:

Abrasioni | Escoriazioni | Vesciche | Ferite | Tagli

CARATTERISTICHE PROTETTIVE:

Protezione completa della mano | Protezione anti-taglio livello C (ISO 13997) | Resistenza al calore per contatto livello 1 (100°C, EN 407) | Protezione chimica (EN 374-1:2016) | Protezione microbiologica (EN 374-5:2016) | Protezione contro i virus (EN 374-5:2016)

CARATTERISTICHE ERGONOMICHE:

Massima aderenza | Impermeabile all'acqua | Tenuta agli oli | Manichetta di sicurezza | Buona presa sull'asciutto | Buona presa sul bagnato | Buona presa sull'olio | Buona presa sullo sporco

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ:

Compatibile REACH

COLORI:

Grigio scuro | Nero

MATERIA PRIMA ESTERNA:

PVC/Vinyle | Nitrile | Palmo immerso | Completamente immerso | Manichetta e dorso immersi | In microschiama

MATERIA PRIMA INTERNA:

Para-aramide | Elastan | Cotone | Rinforzo tessile

SPESORE DEL GUANTO:

1.65 mm

GAUGE:

15

LUNGHEZZA TOTALE DEL GUANTO:

35 cm

PROTEZIONE CHIMICA

GUIDE 9405

RIUTILIZZABILE | RINFORZO TESSILE

ART.NO	DESCRIZIONE	IMPACCHET- TARE	SCATOLA DI CARTONE	UNITÀ	DISPONIBILE IN COPPIA / PZ
223590524	GLOVE GUIDE 9405 8	6	60	Paio	No
223590523	GLOVE GUIDE 9405 7	6	60	Paio	No
223590525	GLOVE GUIDE 9405 9	6	60	Paio	No
223590526	GLOVE GUIDE 9405 10	6	60	Paio	No
223590527	GLOVE GUIDE 9405 11	6	60	Paio	No
223590528	GLOVE GUIDE 9405 12	6	60	Paio	No